



Alustan sarjanumero: 2154403

Alustan tyyppi: P 370 B6x2*4NB

Yleiset tiedot			
VIN-numero	YS2P6X20002154403	Tehdastakuun voimassaolo	2019-12-03
Factory warranty is only valid if all paragraphs in Scania's Global Warranty Manual is fulfilled		Käyttöönottopäivä	2018-12-03
Laskupäivämäärä	2018-10-17	Kokoonpanopäivä	2018-10-04
Kampiakselin valmistuspäivä	2018-09-26	Nykyinen tukkumyyjä, maa	NO
Nykyinen tukkumyyjä, numero	60051	Tilaava tukkumyyjä, maa	NO
Tilaava tukkumyyjä, numero	60051	Paikallinen jälleenmyyjä, numero	255
Ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino	66	Tilausnumero	1316373
Tilaustyyppi	A	Toimitustila	CBU
Tila	To enduser	Romutuspäivä	-
POP-ID	13-156		

00 General			
Kokoonpanon taso	Completely Build Up	Tuoteluokka	Kuorma-auto
Kehitystaso	6	Pyöräkokoonpano, sertifioitu	6x2*4
Front wheel drive	ei	Akseliväli	3950 mm
Ohjauspyörän asento	left hand	Alustan leveys	2600 mm
Alustan sopeutus	perus	Alustakorkeus	normaali
Kuljettajan käsikirjan kieli	norja	Kuljettajan käsikirjan lisäkieli	ilman
Kilven kieli	englanti	Etuakselipaino, tekninen maksimi	9000 kg
Telipaino, tekninen	19000 kg (10500 + 8500)	Tekninen enimmäisakselipaino, 1. akseli	9000 kg
Tekninen paino, 2. akseli	10500 kg	Tekninen paino, 3. akseli	8500 kg
Tekninen paino, 4. akseli	ei kelvollinen	Tekninen paino, 5. akseli	ei kelvollinen
GVW, lakisääteinen	28000 kg	Lakisääteinen paino, 1. akseli	9000 kg
Lakisääteinen paino, 2. akseli	10500 kg	Lakisääteinen paino, 3. akseli	8500 kg
Lakisääteinen paino, 4. akseli	ilman	Lakisääteinen paino, 5. akseli	ilman
GTW, tekninen	66000 kg	GTW, tekninen osa 2	0 kg
GTW, tekninen, osa 3	0 kg	GVW legal part 2	0 kg
GVW, tekninen	28000 kg	GTW, lakisääteinen	66000 kg
Tiemaksun keräyksen esivalmius	ilman		

01 Engine			
Ajovoima	polttomoottori	Engine power kW	272
Tehokoodi	370hp	Moottorityyppi, ajoneuvo	DC13 149/370 hp
Moottorityypin symboli	DC13 149 L01	Moottorin sarjanumero	7120597
Sylinteriryhmäsukupolvi	2	Moottorin kierrosluvun raja, alhainen öljynpaine	ilman
EGR-järjestelmä	ilman	EGR-jäähdytys	ei kelvollinen
Päästötaso	Euro 6	Moottorin iskutilavuus	13 litres
Moottorinohjausjärjestelmä	EMD1	Automaattinen moottorin sammutus	ilman
NOx-valvonta	kanssa	Momentinvähennys, NOx-säätö	kanssa
ED-voimanotto	ED120P	ED-voimanoton sähköasennusten esivalmius	with 1 circuit
Turboahtimen käyttöluokka	special	Ilmanotto	edessä
Ilmanpuhdistin, moottori, tulenkestävä	ilman	Ilmanpuhdistimen toimittaja	Donaldson
Noise suppression	81/82 dBA R51.03	Melutaso, lisävaatimus/säätely	ilman
Moottorin äänieriste	äänen absorboijien kanssa	Moottorin äänieriste, sivu	kanssa
Melunvaimennus moottorin takana	ilman	Kampikammiokaasujen puhdistuksen tyyppi	keskipako
Kampikammion tuuletuksen tyyppi	auki	Moottorin öljytasoanturi	lämpötila-anturilla
Öljytasoanturin valvonta	kanssa	Öljypohjan materiaali	muovi
Oil quality engine	Scania LDF-4	Voimansiirtolinjan öljytyyppi	normaali
Ilmanotto, läppä, moottori	kanssa		

02 Cooling System			
Jäähdyttimen alue	70 dm2	Fan control	elektroninen
Välijäähdyttimen verho	ilman	Puhallin, ajo	kampiakselikokonaisuus
Puhallin, halkaisija	750 mm	Puhallinsiipien määrä	11
Puhallin, välityssuhde	1:1	Jäähdytysnestepumpun virtaus	390 dm3/min
Coolant pump controlled flow	ilman	Lämpötilasäädin	89 degrees

03 Fuel And Exhaust Systems			
Polttoaine	diesel	Polttoaine, vaihtoehtoinen dieselpolttoaineen sopeutus	ilman
Ruiskutusjärjestelmä	XPI	Fuel tank	Oikea puoli
Polttoainemäärä, oikea puoli	400 dm3	Polttoainemäärä, vasen puoli	ilman
Polttoainesäiliön poikkipinta-ala, vasen puoli	ilman	Polttoainesäiliön poikkipinta-ala, oikea puoli	leveä
Polttoainesäiliön materiaali	alumiini	Valikoiva katalyyttinen pelkistys	kanssa



Alustan sarjanumero: 2154403

Alustan tyyppi: P 370 B6x2*4NB

SCR-pelkistyslisäainesäiliön tilavuus, rungon ulk opuoli, oikea	80 dm3	SCR-pelkistyslisäainesäiliön tilavuus, rungon alla, vasen	ilman
SCR-lämmitysjärjestelmä	kanssa	SCR-katalysaattorin tilavuus	28,4 dm3
SCR-katalysaattorin pinnoitteen tyyppi	DNXR805	Hapetuskatalysaattorin pinnoite	DW1006SW
Polttoaineenlämmitin	kanssa	Polttoainesäiliön sijainti	normaali
Polttoainesuodatin, alustaan asennettava	ilman	Polttoaineen loiskesuojus	kanssa
Pakoputken pää, suunta	backwards	Pakokaasun äänenvaimentimen toteutus	kompakti
Äänenvaimentimen sarjanumero	18263089	Äänenvaimentimen pituus	623 mm
DPF-hiukkassuodatin	kanssa	Ensimmäinen DPF-sarjanumero	000005883293
Ensimmäinen DPF-asennuspäivä	2021-10-04 14:54:00	Ensimmäinen DPF-ajomatka (km)	114862
Hiukkassuodattimen anturi	kanssa	DPF:n pakokaasuvirtauksen tyyppi	päävirtasuodatus
DPF-hiukkassuodattimen tilavuus	19,5 dm3	DPF-hiukkassuodattimen pinnoite	DW2167SW

04 Clutch			
Kytkin, kitkatyyppi	K432 62	Kytkimen kulumissuoja	ilman
Kytkinjärjestelmä	automaattinen	Momentinmuunnin	ilman

05 Gearbox			
Vaihteisto	GRS895	Vaihteiston sarjanumero	1616174
Vaihteistoöljyn lämpötilan varoitustaso	ilman	Vaihteistonohjausjärjestelmä	TMS
Transmission management system	TMS2	Engine power kW	272
Opticruise	kanssa	Käynnistimen lukitus, vaihteenvalitsin	ilman
Ylivaihde	ilman	Kiihtyvyyden ohjaus	ilman
Suorituskykytilat	säästö, normaali, teho	Käsivalintaisen vaihteensiirron rajoitus	ilman
Vakionopeussäädin ja aktiivinen ennakointi	kanssa	Eco-roll	kanssa
Ajotien tietojen rekisteröinti	varastointi ja käyttö	Kickdown	kanssa
Kickdown-signaali	kanssa	Vaihteensiirron ohjaus, elektroninen	Opticruise
Vaihteistotyyppi	aluevaihteella ja jakajalla	Vapaa-asennon automaattikytkentä	ilman
Vaihteiston anturin vakio	10	Vaihteiston öljytaso	normaali
Vaihteiston öljynjäähdytys	ilman	Hidastin	ilman
Hidastinjärjestelmä	ilman	Oikealle asennettu EG-voimanotto	ilman
Vasemmalle asennettu EG-voimanotto	ilman	Taakse asennettu EG-voimanotto	ilman
EG-voimanoton sähköasennusten esivalmuis	ilman	EG-voimanoton ohjaus, kokonaismäärä	ilman
Päälle asennettu EG-voimanotto	ilman	Voiman ulosotto kytkimen liitännälle	ilman
Voiman ulosoton hammaspyörä, riippumaton	ilman	Vet. akselin katk. voimanoton sähköas. esivalmuis	ilman
Vaihteiston äänieriste	ilman	Äänenvaimennussuojus vaihteisto	kanssa

06 Propeller Shaft			
Propeller shaft type	P500	Propeller shaft length to rear axle	1750 mm
Nivelakselin väliakselien määrä	0		

07 Front Axle	
Etuakseli, tyyppi	AM660S

08 Rear Axle			
Taka-akseli, tyyppi	AD400SA	Kuormanrajoitus	10 500 kg
Painojakauman tyyppi	painesuhde	Painonsiirron nopeusrajoitus	rajaton
Painonsiirron ohjailu	continuous load transf request	Painonsiirto	kanssa
Painonsiirto EY 97/27:n mukaan	ei	Öljynsuodatin, taka-akseli	kanssa
Öljyn laatu ajoakseli	Scania STO 2:0 A FS	Axle gear type, rear axle	R660
Taka-akselin sarjanumero	2772390	Taka-akselin välityssuhde	2,92
Tasauspyörästön lukko	kanssa	Napavälitys, taka	ilman
Tukiakselin esivalmuis	ilman	Tukiakseli taka-akselin takana	AM602SA
Tukiakseli vetävän taka-akselin edessä	ilman	Tukiakseli vetävän taka-akselin takana	axle with steering

09 Hubs And Wheels			
Pyörä, tyyppi	levy	Levypyörän materiaali	teräs
Levypyörän tyyppi, etuakseli	22.5x11.75 steel	Levypyörän tyyppi, taka-akseli	22.5x9.00 steel
Levypyörän tyyppi, tukiakseli vetävän akselin ta kana	22.5x11.75 steel	Levypyörän tyyppi, varapyörä	ilman
Levypyörän halkaisija, etuakseli	22.5	Levypyörän halkaisija, taka-akseli	22.5
Levypyörän halkaisija, tukiakseli vetävän akselin takana	22.5	Levypyörän halkaisija, varapyörä	ilman
Levypyörän leveys, etuakseli	11.75	Levypyörän leveys, taka-akseli	9.00



Alustan sarjanumero: 2154403

Alustan tyyppi: P 370 B6x2*4NB

Levypyörän leveys, tukiakseli vetävän akselin ta kana	11.75	Levypyörän leveys, varapyörä	ilman
Rengaskoko, etuakseli	385/55 R22.5	Rengaskoko, taka-akseli	315/70 R22.5
Rengaskoko, tukiakseli vetävän akselin takana	385/55 R22.5	Rengaskoko, varapyörä	ilman
Rengastyyppi, etuakseli	385/55R22.5 W S BR	Rengastyyppi, taka-akseli	315/70R22.5 W D BR
Rengastyyppi, tukiakseli vetävän taka-akselin ta kana	385/55R22.5 W S BR	Rengastyyppi, varapyörä	ilman
Rengaskuviotyyppi, etuakseli	Ohjaus	Rengaskuviotyyppi, taka-akseli	Ajo
Rengaskuviotyyppi, tukiaks. vetävän taka-aks. ta kana	Ohjaus	Rengasluokka, etuakseli	Winter
Rengasluokka, taka-akseli	Winter	Rengasluokka, tukiakseli vetävän taka-akselin ta kana	Winter
Renkaiden laskettu vierintäsäde, etu	group E= 485 mm	Renkaiden laskettu vierintäsäde, veto	group E= 485 mm
Renkaan vierintäkehä, vetävä taka-akseli	3131 mm	Etuakselin renkaan vierintäkehä	3018 mm
Vetävän renkaan vierintäkehä	3093 mm	Tukiakselin takana olevan renkaan vierintäkehä	3018 mm
Rengastoimittaja, etuakseli	Bridgestone	Rengastoimittaja, taka-akseli	Bridgestone
Renkaan toimittaja, tukiakseli vetävän akselin ta kana	Bridgestone	Etuakselin renkaiden nopeusindeksi	K=max. 110 km/h
Etuakselin renkaiden lisänopeusindeksi	E=max. 120 km/h	Etuakselin renkaiden kuormitusindeksi	160
Etuakselin renkaiden lisäkuormitusindeksi	158	Taka-akselin renkaiden kuormitusindeksi	150
Renkaan kuormaindeksi, tukiakselissa vetävän a kselin takana	160	Rengaspaineen valvonta	ilman

10 Brakes			
Valkosavunrajoitin	ilman	Pyöräjarru	levy
Jarrujenohjaus	elektroninen	Hill hold	hill hold
Jarruluokitus	AB	Jarrusutulan toimittaja	Knorr
Jarrusylinterin tyyppi, 1. etuakseli	membrane + spring	Käyttäjarrusylinterin ala, ensimmäinen etuakseli	30"
Seisontajarrusyl. alue ensin. etuakselilla	14"	Jarrusylinterin tyyppi, 2. etuakseli	ei kelvollinen
Jarrusylinteri, tyyppi, 1. taka-akseli	kalvo+jousi	Käyttäjarrusylint. ala, ensimmä. vetävä taka-aksel i	24"
Seisontajarrusylinterin alue, ensimmäinen vetäv ä taka-akseli	30"	Jarrusylinteri, tyyppi, 2. taka-akseli	ei kelvollinen
Jarrusylinterityyppi, taakse sijoitettu tukiakseli	kalvo+jousi	Käyttäjarrusylinterin alue, tukiakseli vetävän tak a-akselin takana	24"
Seisontajarrusylinterin alue, tukiakseli vetävän t aka-akselin takana	30"	Jarrusylinterin tyyppi, ohjaava tukiakseli	ei kelvollinen
Jarrupäällysteen tilan näyttö	prosentti	Tärinänvaimennussarja jarrusylinterissä	ilman
ABS/EB5-järjestelmä	6S/5M	Jarrujenohjausjärjestelmä	EB57
Edistynyt hätäjarrutus	kanssa	Ilmankäsittelyjärjestelmä	ilmanohjaus suuri kapasiteetti
Compressor manufacture	Knorr 720 CR	Kompressorin kytkin	ilman
Varmistinventtiili, seisontajarru	kanssa	Toisiojarruventtiili	kanssa
Perävaunun jarruliitin	ilman	Seisontajarrujärjestelmä	pneumaattinen
Seisontajarrun poiskytkentä, etu	kanssa	Perävaunun liittimen kiinnike	ilman
Perävaunun jarrun kytkentä	kanssa	Perävaunun käsiventtiili	ilman
Pakokaasujarru	kanssa	Ilmasäiliön tilavuus, edessä	60 dm3
Ilmasäiliön tilavuus, takana	60 dm3	Ilmasäiliön tilavuus, ylimääräinen	Ilman
Ilmasäiliöt, kumivälike	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus A1	30 dm3
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus A2	30 dm3	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus A3	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus A4	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus B1	30 dm3
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus B2	30 dm3	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus B3	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus B4	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, ylempi tilavuus D1	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, ylempi tilavuus D2	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, ylempi tilavuus D3	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, ylempi tilavuus D4	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, ylempi tilavuus D5	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, alempi tilavuus D6	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus E1	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus E2	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus E3	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus E4	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus E5	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus E6	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus F	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus G1	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus G2	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus H1	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus H2	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus J1F	ilman	Paineilmasäiliö, tilavuus J2F	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus J1 takana	ilman	Paineilmasäiliön tilavuus J2 takana	ilman
Paineilmasäiliö, tilavuus K1	ilman	Paineilmasäiliö, tilavuus K2	Ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus L	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus M1	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus M2	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus N1	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus N2	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus N3	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus Q2	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus R	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus S1	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus S2	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus S3	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus S4	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus T	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, ylempi tilavuus U1	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, alempi tilavuus U2	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus V1	ilman



Alustan sarjanumero: 2154403

Alustan tyyppi: P 370 B6x2*4NB

Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus V2	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus W	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus X1	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus X2	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus Y	ilman		

11 Frame			
Runko, tyyppi	F957	Frame reinforcement	kanssa
Alustan väri	Musta	Chassis colour black	Ebony Black
Alustan etupään leveys	1260 mm	Mitta JE	3780 mm
Rungon sivupalkki, takapää	V	Hinauspalkki	ilman
Puskurin ulkonema	0 mm	FUP-direktiivi	korkea lähestymiskulma
Bumper beam vertical position	korkea	Alleajopalkki AR-säännön mukaisesti	ilman
Alustan sivuluukku	ilman	Akkulaatikon sivuluukun palkki	ilman

12 Suspension			
Jousitus, tyyppimerkintä	B	Jousitusjärjestelmä, edessä	ilma
Iskunvaimennin, ensimmäinen etuakseli, raskas käyttö	ilman	Jousitusjärjestelmä, taka	ilma
Ilmajousitus, taka, tyyppi	2-jousinen	Ilmajousen korkeus, etu	normaali
Tasonsäädön nopeus	nopea	Level adj extra air tank	ilman
Tasonsäädön ohjaus, kuorma-auto/perävaunu	truck	Automaattinen etupään lasku	ilman
Vaihtoehtoiset esimääritetyt alustan tasot	1 ylimääräinen ajotaso + 2 muisti	Perävaunun tukiakselin nostimen ohjailu	kanssa
Akselipainon näyttö	etu ja taka	Tasonsäädön kauko-ohjain, päällirakentaja	ilman
Tukiakselin nostin	Kanssa	Bogie designation, type	ei kelvöllinen
Telin etäisyys ensimmäisen ja toisen taka-akselin välillä	1350 mm	Kallistuksenvaimennin, etu	erittäin jäykkä
Kallistuksenvaimentimen jäykkyys, ensimmäinen etuakseli	lisä		

13 Steering			
Steering gear execution	THP90	Ohjausvaihteen sarjanumero	510975
Ohjauksen välityssuhde	18,6:1	Steering system	1-piirinen
Hydraulipumpun virtaus	16 litraa/min	Hydraulic pump pressure	170 bar
Steering force 70/311/EEC	kyllä	Ohjauspyörän turvatyyny	ilman
Turvaverho	ilman	Ohjauspyörän tyyppi	exclusive leather
Säädettävä ohjauspyörä	kallistus ja liuku	Steering angle 1st, RH turn	43 max
Steering angle 1st, LH turn	50 max	Alkulukko	ilman
Immobilisier	ilman		

14 Engine Control			
Nopeusrajoitus	89 km/h	Nopeusrajoitus, läkisääteinen	90 km/h
Nopeusrajoitus, sekunti	30 km/h	Kolmas nopeusrajoitin	ilman

16 Electrical System			
Coordinator system	COO8	Laturin lataus	150A
Akku	230 Ah	Akkulaturi	ilman
Akkujärjestelmän tyyppi	yksi	Akun huoltotyyppi	huoltovapaa
Akun sijainti	vasen puoli	Akkulaatikon koko	C
Akkupääkatkaisin	ilman	Akkupääkatkaisimen ohitus	ilman
Akkupääkatkaisimen ohjaus	ilman	Hälytysjärjestelmä	ilman
Ajovalon tyyppi	LED	Ajovalon epäsymmetria	right hand
Ajovalojen pesulaite	kanssa	Ajovalo, ylös sijoitettu	ilman
Ajovalojen korkeudensäätö	manuaalinen	Takavalon paikka	kiinnikkeessä
Taillamp type	LED	Takavalon suojus	ilman
Takavalon johtimen pituus	without extension	Liikennevaroitusvalo takana	ilman
Kylkivalot	temporarily mounted	Lisäkaukovoalo katolla	kanssa
Lisäkaukovoalo katossa	ilman	Automaattiset lähivalot	kanssa
Lähivalojen kohtauskulma	1 %	Ajovalon tuuletus	kalvo
Etusumuvalon tyyppi	LED, 3 diodia	Kaarrevalo	kanssa
Näkyvyysjärjestelmä	CUV3 Extended	Päivävalot	kanssa
Päivävalotoiminto	LED DRL:n ja äärivalojen kanssa	Leveysnäyttövalo	white
Takaheijastin ECE-R70:n mukaan	ilman	Etusumuvalo	kanssa
Työvalonheitin takaseinässä ohjaamon katossa	ilman	Työvalonheitin, sivulla ohjaamon alla	valmisteltu
Työvalonheitin, takana	left hand+right hand side prep	Beacon	valmisteltu
Äänitorvi edessä, tyyppi	compressed air 118dBA	Peruutussummeri	ilman
Perävaunun sähköliitin	1x15-napainen	Sähkötoiminen moottorilämmitin	ilman
ADR-ajoneuvomerkintä	ilman	Etusuunnan kamera	FLC1



Alustan sarjanumero: 2154403

Alustan tyyppi: P 370 B6x2*4NB

Etäisyysanturijärjestelmä	DIS2	Päällirakenteen tietoliikenneliittymä	kanssa
BWE-hallintajärjestelmä	BCI2	BWE-ohjausyksikön konfiguraatio	truck
BWE-ohjausyksikkö, voimanoton I/O-konfiguraatio	1	BWE-ohjausyksikkö	kanssa
BWE-laaennusyksikön määrä	ilman	Switch pos BWE reserved qty	2 kpl
Pushbutton BCI reserved qty	ilman	Bodywork programm switch prep	kanssa
Moottorin kaukokäynnistys	ilman	Ylimääräisten kytkimien johdinsarja	kanssa
Johdinsarja päällirakentajalle	7+7+7-napainen	Johdinsarja päällirakentajalle, runko	12 m
Johdinsarja päällirakentajalle, katto	kanssa	Suuntavilkujen aktivointi	1 polttime edessä
ESP, elektroninen ajovakausjärjestelmä	kanssa, vapautuksella		

17 Instruments			
Ajopiirturi	digital STONERIDGE	Ajopiirturi	kanssa
Ajopiirturin tietojen siirto	kanssa	Mittaristo	korkea km/h
Kuljettajan tunnistus	ilman	Sopeutuva vakionopeussäädin	ilman
Vakionopeussäätimen aktiivisen ennakkoinnin nopeuden poikkeaman säätö	standard+ECO	Bluetooth	kanssa
Navigation	Kanssa	Kuljettajan viireystila-avustin	kanssa
Scanian kaistanvaihdon varoitus	kanssa	Ajoneuvon hätäpuhelinjärjestelmä	ilman
Topografinen karttatietoa-alue	Eurooppa	Navigation map data region	Eurooppa
Kamerajärjestelmä FFU	rear cam chassis infot screen	Kojetaulun väri	black/black
Instr panel lower part colour	dark sand	Kojetaulun koristelista	metalli
Kojetaulun viimeistely	yllellinen	Kojetaulun pöytälevy, matkustajan puoli	ilman
Kojetaulun reikä 1 varustus	kytkinpaneeli 5	Kojetaulun reikä 2, varustus	perusmoduuli 10
Kojetaulun reikä 4, varustus	perusmoduuli 6	Kojetaulun reikä 5, varustus	yhdistelmämoduuli 6+2
Kojetaulun reikä 6, varustus	kytkinpaneeli 5	Instr panel hole 7 equipment	diff-moduuli
Instr panel hole 8 equipment	Sisävalaistusmoduuli	IP extension hole 11 equipment	ilman
Päällirakennetiedot ICL:ssä	kanssa	FMS-esivalmuis	ilman
Kommunikoija	C300 complete		

18 Cab			
Ohjaamotyyppi	CP	Ohjaamon pituus	17 dm
Kattokorkeus	normaali	Ohjaamon sarjanumero	2154403
Ohjaamon väri, valkoinen	Ivory White	Ohjaamon väri	Valkoinen
Ylemmän etuluukun väri	steel grey	Ylemmän etuluukun ripojen väri	Silver brilliant
Alemman etuluukun väri	steel grey	Alemman etuluukun ripojen väri	Silver brilliant
Astinlautakaivo alustaan, vasen	ilman	Astinlautakaivon paneeli, alempi, maalattu	ohjaamon väri
Tikkaat	ilman	Askelma, korin kylki	ilman
Tuulilasi	sävytetty	Sadeanturi	ilman
Ovi-ikkunan lasityyppi	yksi	Window, rear wall	ilman
Ikkunan puoli	ilman	Alempi ovi-ikkuna	ilman
Häikäisy suoja, ulkoinen	kanssa	Kuljettajan oven häikäisy suoja	ilman
Ovi-ikkunan ilmanohjain	kanssa	Ovipaneeli	Leatherett black
Ilmastointilaitte	kanssa	Lisälämmitin	WTA cab and engine heater 6 kW
Ilmastointijärjestelmän ohjaus	automaattinen	Ilmastointijärjestelmän lämmitys	kanssa
Ilmastoinnin ja tietoviihdejärjestelmän kauko-ohjain	ilman	Ohjaamon pistoke 230 V	ilman
Ohjaamon lisjäähdytin	ilman	Ohjaamon lisjäähdytin katolla	ilman
Ohjaamon tuenta	ilma mukavuus	Cab tilting	mekaaninen
Kattoluukku	manuaalinen	Hyttysverkko katossa	ilman
Hälytysjärjestelmä	ilman	Taajuuskaukukitus	433 MHz
Avainten/kauko-ohjainten määrä	kaksi	Kattokisko	kanssa
Kattoilmanohjaimen korkeus	ilman	Sivuilmanohjaimen pituus	ilman
Istuimen selkänojan säädettävä yläosa, kuljettaja	kanssa	Istuimen tuuletus, kuljettajan puoli	ilman
Istuinluokka, kuljettajan puoli	premium	Istuinverhoilu, kuljettajan puoli	leather black
Istuimen säädettävä iskunvaimennin, kulj. puoli	kanssa	Istuin, matkustajan puoli	1 istuin
Istuinluokka, matkustajan puoli	taitto	Istuinverhoilu, matkustajan puoli	leather black
Punaiset turvavyöt	ilman	Varoitussignaali, kiinnittämätön turvavyö	ilman
Turvavyön esikiristin	ilman	Digital audio broadcast radio	kanssa
Bluetooth	kanssa	12/24 V:n pistorasiat	Perus
Audiojärjestelmä	AUS4	TV:n esivalmuis	ilman
USB-latausportti, kojetaulu, matkustajan puoli	kanssa	USB IP driver side	USB
USB IP centre position	USB	CB radio	ilman
Äänitorvi ohjaamon katolla	ilman	Mudflap length front	90 mm
Etulokasuojan koko	675 mm	Etulokasuojan painuma	ilman
Etulokasuojan takaosan pituus	725 mm	Etupyöräholvin verhoulevyn koko	565 mm
Lokasuoja, toinen etuakseli	ilman	Lokasuoja taka	ilman
Roiskeenvähennys EU 109/2011:n mukaan	ilman	Etupeili	electrical adjusted + heating



Alustan sarjanumero: 2154403

Alustan tyyppi: P 370 B6x2*4NB

Taustapeilin lämmitys	kanssa	Taustapeilin tyyppi	A
Taustapeilin lasin tyyppi, kuljettajan puoli	pyöreä	Taustapeilin lasin tyyppi, matkustajan puoli	pyöreä
Taustapeili, sähkösäätö	matkustajan ja kuljettajan puoli	Close-proximity mirror	electrical adjusted + heating
Laajakulmapeili	kuljettajan ja matkustajan puoli	Kahvinkeitin	ilman
Ulkosäilytyslokero	kuljettajan puoli	Säilytyslokero oven yläpuolella	ilman

19 Complementary Equipment			
Vetopöytä	ilman	ACL, automaattinen alustavoitelu	ilman
Vetopalkki	ilman	Mitta JA/BEP L020	4000 mm
Perävaunun sähköliitin	1x15-napainen	Alleajopalkki AR-säännön mukaisesti	ilman
Taka-alleajosuojat EEC:n mukaan	ilman	Pelastusvarustus lukuun ottamatta sammutinta	kanssa
Rengaspaineen letku	ilman	Varapyöräteline	ilman
Savunilmaisin	ilman	Sammutin	valmisteltu
Tunkki	ilman	Varoituskolmio	2 kpl
Hätävasara	ilman		

20 Load Carrying Bodywork			
Päällirakenne	ilman	Kippilavan lämmitys	ilman
Perälautanostin	ilman	Vaihtokorajoneuvo	ei
Jätteenpuristimen askelma	ilman	Wet kit equipment	ilman

Sertifikaatti			
Advanced Emergency Braking e4*347/2012*2015/562*0019*03 Corr. Rev.	Advanced Emergency Braking E4 - 131R - 010008 EXT.03	Anti-theft systems E4 - 18R - 030208 EXT.02	Audible warning devices (Signal horn) E4 - 28R - 000684 EXT.04
Brakes E4 - 13R - 112654 EXT.05	Burning behaviour E5 - 118R - 002001 EXT.02	CTD tachograph -e5-0002-	Cab Strength E4 - 29R - 030114 EXT.01
Devices for Indirect Vision E4 - 46R - 044883 EXT.03	Electromagnetic compatibility (EMC) E4 - 10R - 053385 EXT.07	Engine Emissions e4*595/2009*627/2014C*0015*06 Corr. Rev.	External Projections E4 - 61R - 000156 EXT.08
Front Under Run Protection E4 - 93IIIR - 000089 EXT.03	Fuel Tanks E4 - 34RI - 030392 EXT.04	Headlamp Cleaners E4 - 45R - 010069 EXT.02	Heating Systems E4 - 122R - 000219 EXT.04
Lane Departure Warning System (LDWS) e4*351/2012*351/2012*0018*03 Corr. Rev.	Lane Departure Warning System (LDWS) E4 - 130R - 000010 EXT.03	Noise E4 - 51R - 032359 EXT.01	Registration Plate Space e4*1003/2010*1003/2010*0184*02 Corr. Rev.
Safety Belt E4 - 16R - 060484 EXT.03	Safety Belt Anchorages E4 - 14R - 070657 EXT.03	Safety Glazing E4 - 43R - 011113 EXT.03	Seats E4 - 17R - 080582 EXT.03
Speed Limiter E4 - 89R - 000069 EXT.12	Speedometer E4 - 39R - 000716 EXT.03	Steering E4 - 79R - 010650 EXT.05	Symbols E4 - 121R - 010250 EXT.03
Towing Devices e4*1005/2010*1005/2010*0177*02 Corr. Rev.	Type Plate e4*19/2011*249/2012*1158*06 Corr. Rev.	Tyres e4*458/2011*2015/166*0035*14 Corr. Rev.	Vehicle access and manoeuvrability e4*130/2012*130/2012*0130*05 Corr. Rev.

Yrityssopimus
Tälle tuotekokonaisuudelle ei löytynyt sopimustietoja

Muutokset	
RPC modifications	BWE-ohjausyksikön konfiguraatio: ilman