

FH16 750 HP 8*4 Rigid Pusher Tridem		Wist Last & Buss AS MOJ2016000129871 Verdalskalk AS Istrail Sp. z o.o. / Polska
FO Numero / OM Numero		Tulostus päivämäärä
890-62-10331 / 16210331		2024-02-29
Alusta numero	VIN numero	
A-803317	YV2R0P0G9HA803317	
Rakennusviikko	Confirmed delivery day	Planned arrival date
201703	2017052 (VUOSI, VIIKKO, PÄIVÄ)	
Viimeisin päivitys tilaukseen 2017-06-22 (YYYY-MM-DD)		
Chassis Unique Homologation Document		General Homologation Document
		Volvo Powertrain RMI statement Volvo Truck RMI statement COP Statement
		Lisä piirustukset: - FH - Front Mounted Equipment, Attachment points TYPE-FH BUMP-B FrontMountedEquipment.zip TYPE-FH BUMP-B.jpg - POWER TAKE-OFF 22072271_02.dxf.zip 22072271_02.pdf - POWER TAKE-OFF 22885846_01.dxf.zip 22885846_01.pdf - BODY ATTACHMENT 3200308_03.dxf.zip 3200308_03.pdf - AIR INTAKE 3200334.dxf 3200334.pdf - CAB-SLP Classic 3200340.dxf 3200340.pdf - AD-BLUE TANK 3200344.dxf.zip 3200344_2.pdf - UNDERRUN PROTECTION FRONT 3200346.dxf 3200346.pdf - EXHAUST SYSTEM 3200368_02.dxf.zip 3200368_02.pdf
BEP-rungonvaihtoparametrit, alustarakenteen yksilöivät kuvat Yleinen alustapiirustus: FH84PR6HA_1649.dxf.zip FH84PR6HA_1649.pdf Data Sheet : fh84pr6ha_nor_nor.pdf		
Renkaat edessä		Renkaat takana
385/55R22.5 BRIDGESTONE M788		315/80R22.5 BRIDGESTONE W990 385/55R22.5 BRIDGESTONE M788

Asiakas sovellutus

CA.no	Erittely	Change Description
S1066172	PCA80102 DIRT DEFL 2540 (*)	Show
S93403	Pystyputken kuljetuksenaikainen asennus (*)	Show
PCA80102	Etukulman ilmapirranohjaimet	
S1068491	LOCK KIT 6 KEYS FH (*)	Show
S1023870	EL.HEATED WINDSCREEN PREP (*)	Show
16A25592	CA System Id	
S1031968	HPE101CF AG.RESTRICTION (*)	
PCA80085	Ohjaamon lisälämpöeristys (kaksoiseristys kylmiin olosuhteisiin)	
S1068036	PCA80085 CAB INSULATION (*)	Show
S1068030	PCA80097 HEATED WINDS. (*)	Show
PCA80097	Lämmitettävä tuulilasi FH	
S1021448	WINDOW DEFLECTOR,LHD (*)	Show
S1024451	PA055 IN CAB COLOUR TUVE (*)	Show
PCA80095	Sivulasien ilmapirranohjaimet	

(*) TÄRKEÄ TIETO: Tekninen erittely ja siinä mainitut variantit saattavat tilauksessa poiketa alla esitetystä jos auto on rakennettu CA asiakas sovellutus ratkaisuilla. Tarkista huolellisesti yllä mainittu kohta "Asiakas Sovellutus" ja tässä mainitut tekniset ratkaisut. Varmista tarvittaessa tekninen erittely auton myyneeltä jälleenmyyjältä tai [TSSC](#) teknisestä asiakaspalvelusta.

 Latest updates

Tekninen erittely

		Hallinta
Variantti	Erittely	
R285A71	Pa-säiliö, alumiini 285L oikea, D71	
MIRCOMF	Sähkölämmitteiset sähkösäätöiset taustapeilit ja lähietäisyyspeili matkustajan puolella	

DRIV16++	Ajopaketti++ FH16
1DAYDIG	Ajopiirturi, digitaalinen (DTCO3.0)
NOR-MSP	NORWAY
UASAFE	Ilman ennakoivaa turvallisuuspakettia
FH84PR75	FH16 750 HP 8*4 Rigid Pusher Tridem
NOREG004	Region 4 NOR
VISI15+	Näkyvyyspaketti+
HIGPEHYS	Takailmajousitus ja hydr.ohj Pusher teli
EUDPAD16	DNP ADJUSTMENT EURO4 D16 BLOCK 637
EPAH6824	EUD ADJUSTM FH16 82 & 84
EUDPEU5M	DNP ADJUSTMENT EURO V MANDATORY
USWUR	Kauko-ohjatut ohjelmistopäivitykset ei käytössä
UDFFAM	Ilman Fuel Advice-palvelua
DRUT	My Truck sovellus
S93403	Pystyputken kuljetuksenaikainen asennus
PCA80085	Ohjaamon lisälämpöeristys (kaksoiseristys kylmiin olosuhteisiin)
PCA80097	Lämmitettävä tuulilasi FH
PCA80095	Sivulasien ilmavirranohjaimet
PCA80102	Etukulman ilmavirranohjaimet
FFL1275	Front frame length 1275 mm
ALT12500	Altitudes up to 2500 metres above the sea level
TC-DISTR	Kuljetustehtävän sykli, jakeluajo
MFACTSE1	Kokoonpanotehdas Ruotsi
EU6DS	Euro 6-moottori, SCR+DPF+EGR+DST (kaksoisvaihehtaminen)
UPEPROT	Ilman kuljettajan turvallisuus -pakettia
DF-FUEL5	Connect Polttoaine ja Ympäristö -palvelu (Fuel & Environment), 5 vuoden sopimus
DF-DTM5	Connect Työaika -palvelu (Driver times), 5 vuoden sopimus
DF-POS5	Connect Paikannus -palvelu (Positioning), 5 vuoden sopimus.
DF-MSG5	Connect Viestintä -palvelu (Messaging), 5 vuoden sopimus
NOR	NORWAY
WB4600	Akseliväli 4600 mm
24-HDV	Uuden sukupolven raskaat kuorma-autot
FH 84 PR	FH 8x4 Pusher Tasakuorma
DIRT-HIG	Likaiset tiet, Jarrukilvet levyjarruilla
EGR-C	Jäähdytetty EGR
TYPE-FH	FH-ohjaamo
UWVTAPPR	Ei koko ajoneuvon WVTa-tyyppihyväksyntää
8*4	Vetotapa 8*4
RIGID	Alustatyyppi, tasakuorma-auto
RC-SMOOT	Ajo-olosuhteet, maantieajo, >95% ajoajasta maanteillä
GCW80.0	Kokonaisyhdistelmämassa, 80 tonnia
ENG-VE16	16L Moottori
VH4.0	Auton kokonaiskorkeus maksimissaan 4.0m
RAL32	Taka-akselistomassa, 32 tonnia
STWPOS-L	Ohjauspyörä vasemmalla
VW2600	Rakenteellinen leveys, 2600 mm
FAL9.0	Etuakselimassa 9.0 tonnia
UADR	Ilman ADR varustusta
MA-BAS	Markkinakohtainen mukautus
CHH-HIGH	Alustan korkeus, Vakio (ks. VBI/WIS)
COG-BAS	Painopisteen korkeus, alhainen, noin 1.6m
CURV-L	Teiden mutkaisuus, normaali
VUPT-A2	Käyttöastepalvelut, automaattinen palveluiden aktivointi, asetus 2
NOR-PRO	PRE PROFORMA NORWAY
NR-80EC	Ulkoinen melutaso, 80DBA EU
UADRC	Ilman ADR-luokitusta
ULEGC	LegCheck ei käytössä tälle tilaukselle
B-TIPP	Kippilava. Päällirak.aikatavoite 28pv (tasak.auto)/14pv (vetoauto)
ULHE1	Ilman takalaitanostinta
ULHE2	Ilman nosturia
ULHE3	Ilman aurasvarustusta
ULHE4	Ilman muuta kuormankäsittelylaitetta
T-PFLAT	Vaihteleva tiestö, <6% mäkiä 99% ajoajas
VASSIS2	Avustuspyyntöpalvelu ja ääniyhteys aktivoitu
RFUEL	FICTIOUS VARIANT RIGHTHAND FUELTANK (ALL SIZES)
UWVTA	Ei koko ajoneuvon tyyppiä WVTa
RT-STEEL	Teräsvanteet
F385-55A	Eturenkaat 385/55R22.5
D315-80A	Vetoakselin renkaat 315/80R22.5
PU-EHYS	Pusher-väliteli, hydraulisesti ohjattu
UPHTRI08	Musta/vihreä/keltainen Luxus nahka-tekstiilisutustus rei'ityksillä
P385-55A	Pusherakselin renkaat 385/55R22.5
UOFFROAP	Ilman maansiirtopakettia
ESH-VERT	Äänenvaimentaja, vaakatasossa, pystyputki

ULHFPV	Ilman ajoneuvon polttoainetaloudellisuuspakettia
FH16SLP	Makuuohjaamo FH16
ULHFPS	Ilman polttoainetaloudellisuuden palvelupakettia
1BEDAR	1 vuode, arctic -paketti
UTLHFUEL	Ilman palvelupakettia
MEDIADF	Mediapaketti kosketusnäytöllä (Dynafleet toiminnot näytöllä)
UAIRPACK	Ilman ilmapirranohjain pakettia
RH-ETR	Kattoluukku, sähkökäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.
UL-FUEL	Ilman Pa-säiliötä, vasen puoli

MOOTTORIN ASENNUS JA LISÄLAITTEET

Variantti	Erittely
FTCL-BAS	Polttoainesäiliön maanvara, perus
TURBO-D	Kaksoisvaihehtaminen
UFTI	Ilman polttoainesäiliöiden väliputkea
OILS-PL	Moottorin öljypohja muovialkioita
HS-BAS	Äänenvaimentimen lämpösuojailevy sivu, perus
CCV-OX	Kampikammion tuuletus, osittain avoin
ADTP-R	AdBlue-säiliön sijainti - oikea
UADTC	Ilman AdBlue säiliön suoja
OBDEC1	OBD päästönvalvonta
OBDEP-C	EURO 6 C-vaatimuksen mukainen päästötaso
BUGNET	Hyönteisverkko
D16K750	Moottori, 16-litraa, 750hp EU6
EBR-VEB+	Moottorijarru VEB+
EAP-BAS	Moottorin käyttöala, perus
AF-R	Polttoaineen paluukierron lämmitys
ULFUEL	Ilman vasenta polttoainesäiliötä
USPEEDDU	Ilman kaksoisnopeudenrajoitinta
SPEED90	Nopeudenrajoitin 90 km/h EU
CRUISEC	Vakionopeudensäädin, perus (hallinta ohjauspyörästä)
AIRIN-HI	Moottorinilmanotto, korkea
FUELS71	Polttoainesäiliön halkaisija 710mm
TNK-SING	Polttoainesäiliöiden yksöisasennus
FTANK-AL	Pa-säiliön materiaali, alumiini
FCAP-L	Pa-säiliönkorkki, lukittava
STRAP-P	Maalatut polttoainesäiliön kiinnityspannat
EXST-SSP	Pystypakoputken yläputki, kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä
EXD-VERR	Pakoputken suuntaus, pystyyn
EXSH	Pystypakoputken lämpösuoja, kiillotettu ruostumaton teräs
EAS-SD	SCR Selektiivinen katalyyttinen pelkistys+keräminen partikkelisuodatin
EM-EU6	Päästötaso, Euro 6
ACL1ST-S	Moottorin ilmansuodatin, 2 suodatinpanosta
PRIM-EL	Ilmauspumppu, sähköinen
ETOR3550	Engine torque range 3181 - 3550 Nm
TURB-HD	Turbo heavy duty design
DRC-AUTO	DPF hiukkassuodattimen automaattinen regenerointi - ei manuaalisia toimintoja
URSPED	Ilman kaukosäätöistä nopeudenrajoitusta
SCRS-EHH	Sähköisesti lämmitetty SCR-järjestelmä
PADB80	AdBluen täyttöaste 80%
CPSR-VAR	Moottorin vesipumpun nopeus, muuttuva
EASO-H	Vaakasuuntainen pakokaasun jälkikäsitteilyjärjestelmä
UTFUEL	ilman tilapäistä polttoainesäiliötä
ADB064	AdBlue-säiliö, tilavuus 64 litraa
FUEFE2LW	Polttoainesuodatin, kaksi suurta suodatinta vedenerottimella
UXFUEL	Ilman polttoaineen lisätankkausta
ATL40	Ulkolämpötila kylmä, min -40C.
ATU40	Ulkolämpötila, kuuma, max +40C.
FUFF-ATS	Polttoainesäiliön täyttöaukko, loiskeen- ja varkaudenesto
UFUEQWH	Ilman polttoaineletkujen lämmitystä
DIESEL	Käytettävä polttoaine: Diesel
UWILDBAR	Ilman Wild Baria

INSTRUMENTS.SÄHKÖVARUSTUS,VALOT,YM

Variantti	Erittely
CALI-DIG	Ajopiirturin ja nopeusmittarin digitaalinen kalibrointi
UNAVS	Ilman navigaattori
BATTD128	Akkujen varaus 1,28
ASSIST4	Avunpyyntöpainike ja mikrofoni, VAS (Volvo Action Service)
UHWSS	Ilman törmäysvaroitinta,ACC ja liikennemerkitunnistus (Huom! HWSS pakollinen jos 2- ja 3-akselinen)
ARLIG-PK	Lisätakavallo valmius, 2kpl 2,5m johtosarjat 7-nap DIN liittimillä
RSENS-W	Sateentunnistin tuulilasille, säädettävä
TAS-DIG	Digitaalinen ajopiirturi
INLI-NLD	Sisävalaistuksen ohjausyksikkö himmentimellä
URESTS	Ilman heijastavia merkintöjä alustassa
UALCOLOC	Ilman alkoluukkoa

SID-HIGH	Kojelautaan integroitu 7" SID-näyttö
BLIGHT-E	Jarruvalot, hätäjarrutusvalot
BATTREC	Akkuaktivaattori
URPLCR	Ilman ohjaamon merkkivaloa takana katolla
BBOX-L	Akkukotelo, vasen puoli
2BATT225	Akku, 2x225Ah
24V	Sähköjärjestelmä 24V
UDAS	Ilman kuljettajan vireystilan valvontaa
UPHONE	Ilman puhelinta tai valmiussarjaa
HL-ASYMR	Ajovalot, valokuvio, vasen ohjaus
DETECT-S	Palovaroitin ohjaamossa
HORN-ELS	Äänimerkki, sähköinen
HORN-F1S	Äänimerkki, yksi eteen asennettu yksiääninen paineilmatorvi, Jericho
URTOLL	Ilman tiemaksulaitetta
SOL24S	24V liitäntä makuutilassa
UFMS	Ilman FMS liitäntää
ECBB-HIG	Päällirakentajan sähkökeskus mkl. laaja päällirakennemoduuli (18kpl lähtöä)
POSLMP-W	Kaksi valkoista äärivaloa katolla
AUDS-AD	Radio AM/FM ja DAB (Digital Audio Broadcasting)
UASL	Ilman lisäpitkiä
WWF-ALC	Tuulilasin pesuneste, alkoholivahvistus
WL-CHPK	Työvalot, alustassa, valmiussarja
BEACON-P	Varoitusvalot, valmius (majakka)
SPG-KM	Nopeusmittari, matka/aika
EST-AID	Kylmäkäynnistin
TL-LED	Takavalot, LED
MSWI-R	Pääkatkaisin, kaukokäyttöinen. Hallinta avaimen kaukosäätimellä
FOGL-WC	Etusumuvälo, valkoiset
UDRIVL	Ilman lisäkaukovaloja
UAUXL	Ilman auravalojen valmiutta
UHLADJ	Ilman ajovalojen korkeudensäätöä
HL-CLEAN	Ajovalonpesin
IMMOBIL	Käynnistyskeskus, Immobilizer
IDLAMP-W	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x valkoista valoa (ei Suomen tieliikenteeseen)
MARKL-SR	Sivuvalo, sivu ja taka
SWL-PK	Johtosarjavalmius sivu työvaloille alustassa
DIFL-SWE	Ensisijainen näytön kieli: Ruotsi
USAS	Ilman huoltoilmaisinta
HL-DBL	Ajovalot, Bi-Xenon kaarreominaisuudella
24AL150B	Laturi, 150 Ampeeria
SI-GRAF	Nopeusmittari ajopiirturi
1DAY-STD	Ajopiirturi, 1 päivä EU
UDRID	Without telematics driver ID with USB
UMAPR	Without map region for navigation
SINF-PC	Professional/convenient service and infotainment level
AUD-HIGH	Radio with multi format capacity, service and infotainment
EWTS300	Equivalent wheelbase turning, 5300 mm
TWEETER	Tweeter
SIDT-T	Touch type of secondary information display
UDAE	Without vehicle data analysis equipment
DISL-DEU	Driver information secondary language German
AMPL400	Vahvistin, 8 kanavaa, 400 W, subwoofer
CL-STAT	Risteysvalo
UBAMAFRE	Normaali akut
UBEPREP	Ilman päällirakenteen WRC-kaukosäädin sähkövalmiutta
WLC-PKLH	Työvalovalmius ohjaamon takaseinään ylös- ja alasasennetuille työvaloille
TD-LED	LED valoja tukeva perävaunun tunnistus
AHS-LB	Automaattinen ajovalojen kytkentä, päiväajovalot/lyhyet ajovalot
BBCHAS3	Päällirakentajan sähköliitäntä, kolme kappaletta 7-napaisia liitäntöjä
TLB-BAS	Takavalokiinnike
ANT-CBR	LA-radioantenni
SPK-DDR	Kovaääniset kojet, ovissa ja mak.tilassa
AIP-BT	Bluetooth-handsfree audiojärjestelmässä
ACON-USB	USB-liitäntä audiojärjestelmässä
XCON-AUD	AUX-liitäntä audiojärjestelmässä
AESW2PK	Päällirakentajan katkaisimet, kaksi katkaisinta (AUX1 ja AUX2) ja valmius neljälle lisäkatkaisijalle
TGW-3GWL	Telematiikkayksikkö GSM/GPRS/3G modeemilla ja WLAN-valmiudella (langaton verkko)
UHLPPRO	Ilman ajovalonsuojia
REMC-MF	WRC Langaton monitoimikaukosäädin (*i)
BUPALARM	Peruutushälytin
UARL	Ilman lukulamppua
UINFOT	Ilman TV:n asennussarjaa
UBUPMON	Ilman peruutuskameraa
ULSS	Ilman kaistavahtia

ULCS	Ilman kaistanvaihtovahtia
UARSL	Ilman lisänopeudenrajoitinta
AUDWB1	Audiojärjestelmän FM taajuudet 87,5-108,0 MHZ, AM 522-1611 KHZ
UBULBKIT	Ilman lamppu- ja varokesarjaa
EIDLESD	Moottorin tyhjäkäyntipysäytys aktivoitu
ULAMPIN	Ilman tarkastuslampua
SPOTP-RE	Kaukovalovalmuis katolla ja ohjaamon edessä, max 2x280W
LOADIND	Kuormanilmaisin, kuorman ja akselipainon seurantajärjestelmä
TAMA-B	Ajopiirturin valmistelu, yleiset markkinat
UALARMB	Ilman varashälytintä
AUXSW-4	Päällirakentajan katkaisimet, valmuis neljälle extra-katkaisimelle (johdotus)
INST-MED	Mittaristo, keskusoristustaso
BATTIND	Akun virranhallinta (akkuanturi ja virranhallinta - suurelle virrankulutukselle)
DRL-LED	Päiväajovalot, Led ("V"-muoto)

VAIHTEISTO

Variantti	Erittely
HRED-V	Hub reduction rear axle
TRAN-V	Volvo powertain gearbox
PTOENG-R	Rear engine mounted PTO
UASO	Ilman ryömintavaihteita (i-shift)
UTPTT	Ilman vaihteistovoimanoton vääntömomenttia
TTOR-B	Ulostuleva vääntömomentti vakio
UPTOTRA	Ilman vaihteistovoimanottoa
AMSO-AUT	I-Shift käsinvaihto automaattitilassa
URSO	Ilman ryömintää peruutusvaihteilla (i-shift)
AVO-ENH	I-shift lisätoiminnot puun- ja maansiirtoajoon
TP-LONG	Vaihteisto-ohjelma, Kaukoliikenne
APF-BAS	I-shift voimanotto, perusohjelmisto
UPVT	Ilman I-see järjestelmää
EPTT1000	Moottorivoimanoton max. vääntömomentti 1000 Nm
TRAP-HD	Vaihteisto, HD-versio
RTH2610F	Taka-akseli, 26t, teliveto, napavälitys, GCW 100000kg
CS43B-O	Kytkin, yksi levy, halkaisija 17"
TRA-AMT	Automatisoitu mekaaninen vaihteisto
GSS-AGS	I-shift vaihdevipu istuimessa
ATO3512F	I-Shift, ylivaihde, 12 vaihdetta, 3550 Nm
PTER-DIN	Voimanotto, moottori. Pumppuasennus, DIN5462
TC-MWOH2	Vaihteiston öljynjäähdytin, HD
UPTOTR	Ilman vaihteistovoimanottoa
RAT4.12	Välityssuhde 4.12
PROPS-L	Kardaaniakselin halkaisija LARGE
PSM1	Kardaaniakseli Dana Spicer
DL-FULL	Tasauspyörästön lukko

JARRUT

Variantti	Erittely
UTECABLE	Without electric cable for trailer brake
UTBHOSE	Without trailer brake connections
BP-DIBAS	Brake disc pusher, solid weight
PBRA-D41	Pusher axle disc brake diameter 410 mm
BR-DIBAS	Rear brake disc, solid
FBRA-D43	Front axle disc brake diameter 410 mm
UTBRA	Without tag axle brake dimension
UATNKRUB	Without air tanks with rubber rings
SIL-BRV	Brake valves silencer
UCLUAIRC	Paineilmakompressori, ilman irtikytkentää
PBREL-A	Seisontajarrun automaattinen vapautus
UTBCONN	Ilman pv paineilmaliittimiä
TREL7-7	Perävaunun sähköliitännät 2 * 7 napaa
PNPROT	Paineilmajärjestelmän lisäsuojaus alustassa
EBS-MED	EBS jarruohjelmisto, laajennettu ohjelma
TRB-STRE	Automaattinen perävaunujarru (stretch brake) alhaisella nopeudella
PDC-OFF	Paineilmakeskus, rungon ulkopuolelle edessä
UTRACON	Ilman perävaunun valojen muunninta
UTABS	Ilman perävaunun ABS jännitteenmuunninta
ATANK-AL	Ilmasäiliöt alumiinia
BF-DIBAS	Levyjarrut, (umpinainen levy)
UTBRD	Ilman kantoakselin jarrujärjestelmää
RBRA-D43	Jarrulevyn halkaisija 430mm
BSYS-EBS	Elektronisesti ohjattu EBS-jarrujärjestelmä
DBRDUST	Jarrut, jarrukilpi taka-akseli
AUXPARK	Lisäseisontajarru, etu- tai teliakseli
BRAKE-DV	Jarrut, levyjarrut
ATNK-GEN	Paineilmasäiliö kapasiteetti vakio
FBREG-E	Jarrut, EBS etujarrujen hallinta

RET-TH	Hidastin, vaihteistoon asennettu (retarder)
UAUXATNK	Ilman ilmajousituksen lisäsäiliötä
2COM1100	Paineilmakompressori, 1100L/min
TRBRAKE	Perävaunun jarruventtiili
UTCP	Ilman perävaunun jarrukytKenttöjä
TRBR-STA	Perävaunun jarrujen hallinta viiksestä (<4 km/h)
ABS	Lukkiutumattomat jarrut
UESP	Ilman ajovakauden hallintaa (ESP). 10-2014 alkaen vain 4+ akseliset tai N3G-ajoneuvot

JOUSITUS JA OHJAUS

Variantti	Erittely
URVCERT	Without vehicle certification, road
PSP-VAR	Ohjaustehostimen pumppu. Säätötilavuus.
STW-D450	Ohjauspyörän halkaisija 450mm
1PAC90	Pusherakselin kantavuus 9,0t
U1TAC	Teliakselin kapasiteetti, ilman teliakselin kapasiteettia
STWM-LE	Ohjauspyörä, nahkaa
FAT-RIG	Etuakselin jousitus, perinteinen etuakseli
UTAXLE	Ilman teliakselia
RAPDD-GR	Takailmajousitus - 3 akselia, joista 2 vetävää akselia, 1 pusher akseli
PA-HYDRS	Hydraulisesti ohjattu etuteli
FA-LOW	Etuakseli matala maanvara, korkea offset
FAA10	Yksi etuakseli, ei etuvetoa
RSTS-EHY	Telinohjausjärjestelmä, elektrohydraulinen
ACTST-TQ	Volvo Dynamic Steering (VDS)
BL-BAS	Akselipainojakauma perus
UAUXPSP	Ilman extra ohjaustehostinpumppua
UBCYLPRO	Ilman jarrusylinterin suojausta
STG23.2	Ohjausvaihteen välityssuhde 23.2 (TRW THP-90)
PSS-SING	Ohjaustehostinjärjestelmä, normaali
STGW-AD2	Kolmeen suuntaan säädettävä ohjauspyörä (mkl. ohjauspylväs)
ULDFA	Ilman etuakselien välistä kuormanjakoa
RALIM15	Vetoakselin painorajoitin 15 tonnia
LIFT-BAS	Kantoakselin nostotoiminto

RUNKO, JOUSET, VAIMENNUS JA PYÖRÄT

Variantti	Erittely
WTDD22.5	Drive wheel and tyre inner diameter 22.5 inches
UWTD	Without tag axle wheel and tyre inner diameter
UWDT	Without tag axle wheel dimension
UTT	Without tag axle tyre
TMF-BRID	Bridgestone front axle tyre
TMD-BRID	Bridgestone drive axle tyre
UTMT	Without tag axle tyre
FSI-REAC	Front air suspension with reaction rod
ACMR1	One extra crossmember in rear overhang
WTA-TL	tubeless tyres
TMP-BRID	Bridgestone pusher axle tyre
XMBRR-B	Basic rear crossmember closing
UTRTT	Without tag axle tyre tread
WTDP22.5	Pusher wheel and tyre diameter 22.5 inches
PROTC-I	Improved corrosion protection level
WTP-D335	Pusher axle disc wheel diameter 335 mm
WDP1175	11.75 inch pusher axle rims
UFRACLOS	Without frame end closing
TXMB5027	Transmission crossmember web location (main 5027/-28)
XMBT-XS	Extra strong transmission crossmember
FSS-AIR	Front air suspension
UTWT	Ilman kantoakselin rengastyyppeä
UWTTM	Ilman kantoakselin renkaiden asennusta
WMF-ST	Etuvanteet terästä
WMD-ST	Takavanteet terästä
UWMT	Ilman kantoakselin vannetyyppeä
WDF1175	Vanne, etupyörä, leveys 11.75 tuumaa
WDD900	Vanne, vetopyörä, leveys 9.00 tuumaa
UINFLAHO	Ilman renkaantäyttölakua
UTIREPM	Ilman rengaspaineen näyttöjärjestelmää
TD315-80	315/80 vetorengas
TR-EUR	Rengasalue, Eurooppa
ASF-DL1	Ilmajousitus, yksi ajoasentotaso
UGUARD	Ilman suojaa
USPWCARR	Ilman varapyörätelinettä
USPWT	Ilman varapyörää
UGAUGETP	Ilman rengaspainemittaria
URUPP	Ilman taka-alleajosuojan paikkaa
WSTUD-S	Lyhyet pyöränpultit pelti- ja kaksioisrei'itetyille alumiinivanteille

RSLS-BAS	Takailmajousituksen iskunpituus, perus
UMRUP	Ilman taka-alleajosuojaa
<u>FSM-MF</u>	<u>Huoltovapaa etupään jousitus</u>
UWCAP	Ilman pyörän koristekapseleita
USUPS	Ilman sivuaskelmaa alleajosuojassa
FUP	Alleajosuojus edessä
UFRF	Ilman rungon tyhjää tilaa
RSAP-BAS	Takajousituksen käyttöala, normaali
FALIM	Etuakselin painorajoitin
URESTRUP	Ilman heijastavia merkintöjä taka-alleajosuojassa
<u>RFEC-S</u>	<u>Rungon pääty suoraan katkaistu</u>
FST8080	<u>Runkopalkkien ainevahvuus, 8mm pysty/8mm vaaka</u>
FRAME300	Runkopalkin korkeus 300mm
<u>RFL2945</u>	<u>Rungon takayliitys 2945 mm</u>
URUP	<u>Ilman alleajosuojaa takana (*!)</u>
<u>FST-AIR</u>	<u>Etujousitus, ilmajousi</u>
RST-AIR	<u>Takailmajousitus</u>
RSS-AIR	Ilmajousitus
FSTAB2	Kallistuksenvakaaja edessä, keskijäykkä
USUP	Ilman sivu-alleajosuojaa
RSTAB3	Kallistuksenvakaaja takana, jäykkä
<u>FIL-EEEE</u>	<u>Sisärunko, moottorin takapäältä-rungon päähän</u>
<u>SUSPL-EC</u>	Ilmajousit. tasonsäätö, sähköinen

ALUSTA,OHJAAMO JA SISUSTUS

Variantti	Erittely
<u>BUMP-B</u>	<u>Etupuskuri, muovi</u>
<u>TOWF-NO1</u>	<u>Hinauspisteet edessä, yksi kpl</u>
<u>BEDNET</u>	Vuoteen turvaverkko
USAFETYB	Ilman safety boxia
<u>SLCP-LUX</u>	<u>Hallintapaneeli ohjaamon takaseinä</u>
<u>SUNV-H</u>	<u>Aurinkolippa, savunharmaa</u>
UADROOF	Ilman kattospoileria
UADSIDE	Ilman sivuilmanohjainta
UADCHAS	Ilman alustan ilmanohjaimia
<u>WARNTRI2</u>	Varoituskolmio, 2 kpl
UETSBOX	Ilman säilytystilaa moottoritunneli
<u>REFRIG</u>	<u>Jääkaappi, 33 litrainen jääkaappi pakastelokerolla sängyn alla</u>
USIGN	Ilman kilpeä edessä
XINS-CAB	<u>Ohjaamon lämpöeristys</u>
UGUARDW	Ilman tuulilasin kivisuojaa
UEBHEAT	Ilman lohkolämmitintä
<u>CSPL-BXD</u>	<u>Säilytystila haikidassa,ulosvedettävä</u>
<u>ARU-LEA</u>	<u>Kyynärnoja, nahkaa</u>
<u>GRABHI-L</u>	Ohjaamon nousukahva, nahkaa
UCPR	Ilman ohjaamon kattosuojaa
<u>CLEQ-W</u>	Tuulilasin puhdistusvarsi ja lasta
UBUMPSP	Ilman puskurin ilmapirranohjainta
UTBL	Ilman työkalulaatikkoo vasemmalla
UTBR	Ilman työkalulaatikkoo oikealla
USBPREDS	Ilman kuljettajan turvavyökiristintä
UJACK	Ilman tunkkia
<u>TOOLKIT</u>	Työkalusarja, laaja
URUSTP	Ilman lisäruostesuojausta
<u>DGLAS-L</u>	Ovilasit, laminoidut ja sähkötoimiset
UCOFMAK	Ilman kahvinkeitintä
USTUC	<u>Ilman säilytystiloja ohjaamon alla</u>
UWRNLAMP	Ilman kannettavaa varoituslamppua
USBPREPS	Ilman matkustajan turvavyön kiristystä
7107WHIT	<u>Traffic White Kirkaslakalla</u>
<u>PAICS-C</u>	<u>Ohjaamon väriset peilit, pushuri ja lippa</u>
ULADDER	Ilman tikapuita
EMBL-TRP	Merkit mukaan pakattuna
<u>BOTH-DL</u>	<u>Pullonpidin, kaksi pullonpidintä, kojelaudassa ja sängyn alla</u>
UMICROWV	Ilman mikroaaltouunia
SUPH-L2	<u>Istuinverhoilu, musta/vihreä/keltainen rei'itetty nahka, musta nahkareunus ja keltavihreä sivu</u>
UTABLE	Ilman pöytää vuoteen etureunassa
<u>CABPT-R2</u>	Sähkökaapeliä läpivienti katossa, 2kpl
<u>WARNVEST</u>	Turvalliivi
UAIRBAG	Ilman airbagia
<u>RUS-BAS</u>	<u>Säilytystila takana, 154 litraa (h=300mm)</u>
<u>OLMAT-PR</u>	<u>Petauspatja, premium malli 30mm</u>
<u>WRITEPAD</u>	Kirjoituslata
USIGNS	Ilman tunnusta edessä
<u>RLS-BAS</u>	<u>Säilytystila sängyn alla, 2kpl vetolaatikat jaettu suhteessa 60/40, yhteensä 130L</u>

VANMIR	Meikkipeili
DIMPLATE	Mitoituskilpi, EU
MATL-SF	Alavuoteen joustinpatja, puolijäykät kierrejouset, suositus maks 100kg henkilölle
DTRI-PER	Kojelaudan sävy Peregrine (FH) tai Peregrine/Raven (FH16)
UCFAFS	Ilman lisäaskelmaa edessä
HCC-EXT	Etusäleikön lukitus, ei lukitusta säleikössä
SBD-BAS	Turvavyöt, musta väri
UCPARKC	Ilman pysäköinti-ilmastointia
UADCF	Ilman lisäläppiä alustan ilmanohjaimissa
AIDKIT	Ensiapulaukku
ISUNF-RE	Häikäisysuojus, sähköinen rullaverho
UAUXFS	Ilman ohjaamon lisäsivuaskelmaa
UPUBS	Ilman toista käyttöohjekirjaa
EXTL-ENH	New malli: maalattu maski, muut osat Thunder gray
CAB-SLP	Sleeper cab
CABH175	Cab height 175 cm
LANG-DN	Danish/Norwegian text on decals/signs
AMIR-WB	Wide angle mirror on both sides
AMIR-S30	Close view mirror on passenger side, radius 300 mm
UACU	Without additional climate unit
WINREP-B	Black cab side window replica
MPLA-ENG	Manufacturing plate, English version
UXSEACAB	Without extra cab sealant material for dust tightness
UMIRRTXT	Without mirror text
FMUDE-TW	Front mudguard extension, tyre-width dependent
USEATV	Without ventilated seat
WARR300	Warranty booklet, 300 000 km
KEYF4336	Keyfob frequency channel 433.6 MHz
SEATBRIA	Seat belt reminder in instrument, with audio
TELECARD	Volvo Action Service Europe (Blue telephone card)
DLAY-BAS	Basic dashboard layout
TOP4	Transmission oil STD 1273,15. Thick synthetic oil. Needs filtering and cleaned transmission.
SBP-BAS	Black safety belt, passenger seat
UADH	Without roof aerodynamic device height
SIMC1	Sim card, Telenor SE
CSPT-T	Center section dashpanel top, tray
DS-AS	Driver seat air supply
UTBUNK	Ilman yläsänkyä
UIDLMPSW	Ilman tunnistinvalokatkaisijaa(rekkavalokatkaisijaa)
CSPU-SDR	Yksi säilytyslokeri ja yksi laatikko (kannen alla) kojelaudan yläosan keskiosioissa
UAWINDR	Ilman takaikkunaa
ROHO-EL	Sähkötoiminen kattoluukku (FH=kattoikkuna/poistumistie)
UCABSIGN	Ilman tekstiä kattokotelossa
UEMIEMBL	Ilman päästötasomerkintöjä
RCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon takajousitus
CTILTP-M	Ohjaamon kippaus, manuaalinen
UADFS	Ilman extra DIN-paikkoja (umpinaiset paikat)
FMUD-AS	Roiskeläppä, läpivirtaus, etuakseli
USIDESTP	Ilman sivuaskelmaa ja tartuntakahvaa
FCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon etujousitus
CURT-WIN	Verhot tuulilasille ja sivuikkunat
UAWINDS	Ilman lisäsivuikkunaa
WLIFT-AD	Sähköinen ikkunanostin, sis. automaattinen nosto/lasku kuljettajan puolella
RHATCH	Kattoluukku
GLAS-TIN	Sävylasit
LBK80F	Alasänky 815mm taitettavissa 55 astetta, kaasujousilla (ei kallistettava selkänoja)
FMAT-TX2	Tekstiili- ja kumimatot
PST-STD2	Matkustajan istuin, perus 2
ACCB-RF	Katon etureunaan asennettu lisävarusteteline
UREFS	Ilman heijastavia merkintöjä ohjaamossa
PUBL-NOR	Norjankielinen ajoneuvokansio ja käyttöo
CERT-EC	Hyväksymiskilpi EU dir. mukaisesti
LOCK-REM	Ovien keskuslukitus, kaukosäätimellä
REFL-EC	Heijastin
DPAN-IA	Ovipaneeli, integroitu käsinoja
MAT-INS	Moottoritunnelin keskimatto
MIR-ELOP	Sähkölämm. ja sähköhall. taustapeilit
AMIR-F20	Etupeili, 200 mm halkaisija
TRIM-LX2	Ohjaamon sisustus, Luxustekstiili 2, vihreän/harmaan ja mustan sävyt
ARMRE-BB	Molemmipuoliset käsinojat, kuljettajan ja apukuljettajan istuimet
ROS-ILP	Valaistu kattokilpivalmius
DST-LUX2	Kuljettajan istuin, Luxus 2, sähkösäätöinen, muistilla, turvavyö istuimessa
FIREXT3N	Palosammutin
PH-ENGCA	Pysäköintilämmitin vesi (moottori ja ohjaamo)

ISUNS-BS	Sivuhäikäisysuojat molemmilla puolin
UAS	Ilman extrahylyä säilytystilassa
CU-ECC2	Edistynyt automaatti-ilmastointi ECC2
DF-HFP5	Connect Paikannus+ -palvelu (Positioning+), 5 vuoden sopimus
Muuta	
Variantti	Erittely
COD-NOR	Destination country Norway, national frequencies
RFC-1	Fender and front underrun calculation following EC legal requirements
8850MM	Frame length 8850 mm
UCHAGH	Without chassis grab handles
UFFQP	Without second front axle quarter fender mounting position
UPSCAT	Without propeller shaft catcher
SDC1	Steering demand calculation according to ECE regulation R79
UFFEND	Ilman toisen etuakselin lokasuojia
CG-EU1	Wifi taajuusalueeryhmä Eurooppa 1
URFCAR	Ilman takalokasuojan kannatinta
URMUFD	Ilman takaroiskeläppiä (RFEND-B sis roiskeläpän)
URFENDER	Ilman takalokasuojaa (*!)
UFWPOS	Ilman vetopöydän paikkaa
U5WMOUNT	Ilman vetopöydän kiinnitystä
U5WHEIG	Ilman vetopöydän asennusjalustaa
UKPSIZE	Ilman vetotappia
U5WTYPE	Ilman vetopöytää
URAMP	Ilman vetopöydän kiiloja
UTOWTYPE	Vetopalkki, ilman vetopalkkia
UTOWMBR	Ilman vetopalkkia
UCOUPLIN	Ilman vetokytkintä
UTOWR	Ilman hinauskoukkuja
UWHCHOCK	Ilman pyöräkiilaa
URDECK	Ilman kävelytasoa
UTAIL	Ilman takalaitanostimen valmiussarjaa
UHPG	Ilman hydraulipumppua vaihteistossa
UFFTP	Toisen akselin lokasuoja, ilman asennuskorkeutta
UFMFL	Ilman toisen etuakselin roiskeläppää
UNIFORM	Alustan valmius, vakio
ULCHF	Ilman kuormakorin runkotasomittaa
ULCL	Ilman kuormatilapituutta
URFENDH	Ilman takalokasuojan asennus korkeutta
U5WLM	Ilman vetopöydän huoltoluokkaa
FACT-SE1	Kokoonpanotehdas, Ruotsi
UCHAINS	Ilman lumiketjuja
UTMP	Ilman vetopalkin paikkaa
UCROSSRE	Ilman vaihtokonttirungon ristivahvistusta
U5WLUB	Ilman vetopöydän voitelua
UTCIND	Ilman perävaunun kytkennän indikaattoria
HBA-FSFB	Rei'itys päällirakennekiinnikkeille - joustava/puolijoustava päällirakenne
UHOOKSC	Ilman lumiketjujen koukkuja
UCRANEPK	Ilman nosturivalmiutta
UFBA	Ilman kuormakorin etukiinnikkeitä
URBA	Ilman kuormakorin takakiinnikkeitä
HPE101CF	F3-101 irtikytkettävä hydraulipumppu
UWHCP	Ilman pyöräkiilojen sijoitusta

List of warnings/errors (0 message):

List of restrictions violated (1 violated)

Link	Variant String	Added with DCN	Added date	Deleted with DCN	Deleted date
200084140	ENG-VE16,HPE101CF,RET-TH	K1294914	201423		

Application version: 157, EDB library version: 351.0.0 Elapsed: 3.54 seconds  20011(1)The specification violates 1 restrictions.