

FH16 750HP 8*4 Rigid Tridem

Hovgårdens Ytskydd AB / Sweden /Hovgårdens Ytskydd AB / Sweden

FO Numero / OM Numero		Tulostus päivämäärä
890-20-74476 / 12074476		2021-04-22
Alusta numero	VIN numero	
A-735080	YV2AZZ0G4CA735080	
Rakennusviikko	Confirmed delivery day	Planned arrival date
201233	2012382 (VUOSI,VIIKKO,PÄIVÄ)	
Viimeisin päivitys tilaukseen		
2012-10-25 (YYYY-MM-DD)		
Chassis Unique Homologation Document		General Homologation Document
Yleinen alustapiirustus	Lisä piirustukset	
21404814 (See BEP function for chassis unique drawing)	ENG-VE16,VERS-BAS DXF CALC PDF TYPE-FH,FAA10,MUF-HOR5,EXD-VERR,EAS-SCR DXF CALC PDF CONC-BAS,RST-AIR2 DXF CALC PDF FAA10,VERS-BAS,SUP-BAS DXF CALC PDF TYPE-FH,VERS-BAS,AIRIN-HI,L2H1 DXF CALC PDF RIGID,TOWT-ECF,TOWMBRL1 DXF CALC PDF RIGID,TOWT-ECF,TOWMBRL1 DXF CALC PDF RIGID,CONC-BAS,TCP-OM DXF CALC PDF FAA10,VERS-BAS,HBAT-H,BODATSF2 DXF CALC PDF TYPE-FH,L2H1 DXF CALC PDF VERS-BAS,FUP-X1,BUMP-S DXF CALC PDF	
Renkaat edessä	Renkaat takana	
385/65R22.5 BRIDGESTONE M788	315/80R22.5 BRIDGESTONE W990 385/65R22.5 BRIDGESTONE M788	

Asiakas sovellutus

CA.no	Erittely	Change Description
S1020574	CMA+ZETTERBERG,SNOWPLOW (*) Parameter changes taken into account in information presented here: - Rear Axle Position (RAP) changed from 6740 mm to 6440 mm - Rear Frame Length (RFL) changed from 3945 mm to 3745 mm - Wheelbase (WB) changed from 3700 mm to 3400 mm	
S1020660	DBRDUST (UDBRDUST)HRED-V (*)	
S1061048	ACCBKTRF AND ACCBKTR (*)	
S1062929	PREP.FOR 6X70W SPOTLIGHTS (*)	
ADA15234	Order change after final order to factory (*)	
PCA30045	PCA30045_auravalojen valmius (FH/FM)	
S91033	Cab colour clear coat Midnight Blue Pearl (Scania 1438878 blue metallic) (*)	
S1060060	PCA30045 TYPE-FH (*)	
S1061731	PCA30064 WAECO 1CAM/RIGID (*)	
PCA30064	Yksi peruutuskamera Waeco toimitetaan irrallaan ohjaamossa	
12A04545	CA System Id	
S1020569	CMA,PLOWLIGHT,3EXTRA SPOT (*)	
S1020632	CMA+SNOW PLOUGH ZETTERBER (*)	
S27794	PA,NORGEPKT (*)	

(*) TÄRKEÄ TIETO: Jos auto on rakennettu RTO-tilauksena, niin sen lopullinen erittely saattaa poiketa alla esitetystä. Varmista tämä asia tarvittaessa auton myyneen jälleenmyyjän paikallisesta [TSSC](#) teknisestä asiakaspalvelusta.

 Latest updates

Tekninen erittely

Variantti	Erittely
MFACTSE1	Main Factory Sweden
UEGR	Without exhaust gas recirculation
UWVTAPPR	Without whole vehicle type approval
NOR-MSP	Norway
FH84RT75	FH16 750HP 8*4 Rigid Tridem
NOREG002	Region 2 NOR
STDHT	High chassis height on tridem with hydraulically steered tag axle with single wheels
S91033	Cab colour clear coat Midnight Blue Pearl (Scania 1438878 blue metallic)
<u>TC-CONST</u>	<u>Kuljetustehtävän sykli, maansiirto</u>
UBODYPK	Ilman päällirakennevalmiutta.
EU5SCR-M	Euro 5 päästötason täyttävä moottori, SCR-järjestelmä
UPEPROT	Ilman henkilökohtaista turvallisuus pakettia
<u>DF-FUELM</u>	<u>Dynaflleet Polttoaine ja Ympäristö -palvelu (Fuel & Environment), Kuukausiveloitus</u>
<u>DF-DTMM</u>	<u>Dynaflleet Työaika -palvelu (Driver times), kuukausiveloitus</u>
UDFPOS	Ilman Dynaflleet Paikannus -palvelua.
UDFMSG	<u>Ilman Dynaflleet Viestintä -palvelua.</u>
WB3700	Akseliväli 3700 mm
STG-LR	Ohjausvaihteen lakivaatimuskiipi
04-TLV	Raskaat kuorma-autot
<u>DIRT-MED</u>	<u>Keskipuhtaat tiet. Jarrukilvet levyjarruilla</u>
TYPE-FH	FH-ohjaamo
8*4	Vetotapa 8*4
RIGID	Alustatyyppi, tasakuorma-auto
<u>RC-ROUGH</u>	<u>Ajotapaluokka, maantie/maasto</u>
GCW60.0	Kokonaisyhdistelmämassa, 60 tonnia
ENG-VE16	16L Moottori
<u>VH4.0</u>	<u>Auton kokonaiskorkeus 4.0m</u>
RAL33.5	Taka-akselistomassa 33,5t
<u>STWPOS-L</u>	<u>Ohjauspyörä vasemmalla</u>
<u>VW2600</u>	<u>Rakenteellinen leveys, 2600 mm</u>
FAL9.0	Etuakselimassa 9.0 tonnia
UADR	Ilman ADR varustusta
CHH-STD	Alustan korkeus, Vakio (ks. VBI/WIS)
NR-80EC	Ulkoinen melutaso, 80DBA EU
<u>B-TIPP</u>	<u>Kippi/kaatolava. Päällirak.aikatavoite 28pv (tasak.auto)/14pv (vetoauto)</u>
ULHE1	<u>Ilman takalaitanostinta</u>
ULHE2	<u>Ilman nosturia</u>
<u>E3SNOWPF</u>	<u>Etuaavarustus. Asennusaikatavoite päällirak. +7 päivää</u>
ULHE4	Ilman muuta kuormankäsittelylaitetta
<u>T-PFLAT</u>	<u>Vaihteleva tiestö, <6% mäkiä 99% ajoajaa</u>
UWVTA	Ei koko ajoneuvon tyyppiä WVTA
<u>WT-ST</u>	<u>Vanteet, teräs</u>
<u>TA-HYSBS</u>	<u>Sähkö-hydraulisesti ohj. teliakseli</u>
<u>LEA-CHD2</u>	<u>Plyysiverhoilu ja nahkaistuintimet. Vain FH16.</u>
RTRCON14	<u>Pv-sähköliittimet, 14 napaa</u>
UMBPAK	Ilman erikoisvarustepakettia
<u>ESH-VERT</u>	<u>Äänenvaimentaja, vaakatasossa, pystyputki</u>
<u>DF-BAS</u>	<u>Dynaflleet ilman Dynaflleet näyttöä</u>
1BEDAR	<u>Yhden vuoteen lepopaketti arctic</u>
<u>AUDADV</u>	<u>Audio laajennettu</u>
UAIRPACK	Ilman ilmavirranohjain pakettia
EC-REG	Etulokasuoja, EU mitoitus
UL-FUEL	Ilman Pa-säiliötä, vasen puoli
<u>R450A71</u>	<u>Pa-säiliö, alumiini 450L oikea, D71</u>
LNGNOR	Kuljettajainfo
<u>MIRCOMF</u>	<u>Taustapeilit, sähkökäyttöinen hallinta</u>
<u>DRIVE+</u>	<u>Driving-paketti plus</u>
<u>1DAYDIG</u>	<u>Ajopiirturi, digitaalinen</u>
USWAPACK	Ilman vaihtokontivarustusta
UASAFE	Ilman ennakoivaa turvallisuuspakettia
<u>VISI+</u>	<u>Näkyvyyspaketti plus (Visibility+)</u>
PCA30064	<u>Yksi peruutuskamera Waeco toimitetaan irrallaan ohjaamossa</u>
PCA30045	<u>PCA30045, auravalojen valmius (FH/FM)</u>

MOOTTORIN ASENNUS JA LISÄLAITTEET

Variantti	Erittely
EAP-BAS	Basic engine application (std pistons and valves)
UADTR	Ilman AdBlue säiliötä oikealla puolella
EAS-SCR	Selective Catalyst Reduction
EM-EU5	Emission level Euro 5
TURB-B	Basic turbo
<u>EOBD-TR4</u>	<u>EU4 päästötaso näytölle.Vaihe 2 -40% Nm</u>
UXFUEL	Ilman polttoaineen lisätäyttöä
EXHP-SAC	Pakoputki terästä, alumiinipinnoite

FUFF-AS	Polttoaineentäytön loiskeenesto
UFUEQWH	Ilman polttoaineen lämmitysjärjestelmää
UFUFIWH	Pa-suodatin, ilman vesilämmitystä
UPTOM	Ilman voimanoton MAX kierrosrajoitusta
UPTOR	Ilman voimanoton vakio kierrosnopeutta
BUGNET	Hyönteisverkko
D16G750	Diesel moottori, 16 litraa Euro 5 SCR, 750 hv, 3550 Nm
CHOSE-RU	Jäähdytysjärjestelmä, kumiletku
EBR-VEB+	VEB+ moottorijarru
FUELTFIL	Pa-säiliö, huuhotusventtiilin suodatin
AF-E	Polttonesteensuodatin, sähkölämmitteinen
ULFUEL	Ilman vasenta polttoainesäiliötä
COOLC48	Moottorin öljynjäähdytys, 48° C, ATB
USPEEDDU	Ilman kaksoisnopeudenrajoitinta
SPEED90	Nopeudenrajoitin 90 km/h EU
CRUISEC	Vakionopeudensäädin
FAN-VISE	Moottorintuuletin, sähkö-ohjaus
UFUELFP	Ilman lisäpolttoainesuodatinta
AIRIN-HI	Moottorinilmanotto, korkea
TNK-SING	Polttoainesäiliöiden yksöisasennus
FTANK-AL	Pa-säiliön materiaali, alumiini
FCAP-L	Pa-säiliönkorkki, lukittava
EXD-VERR	Pakoputken suuntaus, pystyyn
EXSH-ST	Pakoputki, teräs lämpösuoja
EXSTH40	Pakoputken asennuskorkeus 4 m
ACL1ST	Moottorin ilmansuodatin, 1 suodatinpanos
UACC	Ilman ACC tutkaohjattua vak.nop.sääd.
UDAS	Ilman kuljettajan vireystilan valvontaa
ADTL125	AdBlue säiliö vasen puoli, 125 litraa D71
CCV-O	Kampikammion tuuletus, avoin
ADTP-ML	AdBlue säiliö vasemmalle puolelle, paineilmasäiliöiden ja dieselsäiliön väliin
ENGPROT	Engine protection

INSTRUMENTS.SÄHKÖVARUSTUS,VALOT,YM

Variantti	Erittely
XCON-AUD	Audio AUX Line in connector
REM-AUD	Remote control for audio equipment
GSM-DUAL	Telematics gateway with dual band GSM
HORN-ELS	Single electrical front horn
DIFL-SWE	Driver information first optional language - Swedish
DISL-DEU	Driver information second optional language - German
TAS-DIG	Digital tachograph
UAMPL	Ilman ulkopuolista vahvistinta
CL-STAT	Risteysvalo kiinteä
UBAMAFRE	Normaali akut
TD-LED	LED valoja tukeva perävaunun tunnistus
UPSLIGHT	Ilman pysäköinnin turvalo (saattovalo)
TLB-BAS	Takavalokiinnike
ANT-CBPK	LA-radioantenni valmius
SPK-DDR	Kovaääniset kojat, ovissa ja mak.tilassa
AIP-BT	Blue tooth puhelimelle
ACON-USB	USB liitin
BUPALARM	Peruutushälytin
ARL-FLX2	Lukulamppu säädettävä
UINFOT	Ilman TV:n asennussarjaa
BUPMON	Peruutuskamera. Lämmitetty ilman moottoroitua läppää
ULSS	Ilman kaistavaihtijärjestelmää
ULCS	Ilman kaistanvaihtovahtia
UBULBKIT	Ilman lamppu- ja varokesarjaa
ULAMPIN	Ilman tarkistuslampua
SPOTP-R	Lisäkaukovalovalmius katolla
ULOADIND	Ilman kuormantunnistinta
UALARMB	Ilman varashälytintä
AUXSW-6	Kaapelivalmius, 6 kpl lisäkatkaisijalle
INST-HIG	Mittaristo, korkeasuoritusaste
ELCE-CK	Sähköliittimet päällirakenne, laaja valmius
BBOX-L	Akkukotelo, vasen puoli
BBOXC-BA	Akkukotelo, peruskansi
2BATT225	Akku, 2x225Ah
24V	Sähköjärjestelmä 24V
TRANSF-H	Jännitteenmuunnin, 11A
UPHONE	Ilman puhelinta tai valmiussarjaa
LOWB-DAY	Ajovalomuisti
HL-ASYMR	Ajovalot, valokuvio, vasen ohjaus
DETECT-S	Palovaroin ohjaamossa

SWS-RP	Ohjauspyörä, radion/puhelimen säädöt
HORN-R2S	Alppitorvet 2kpl katolle asennettuna.
URTOLL	Ilman tiemaksulaitetta
UFMS	Ilman FMS liitäntää
DOL24+12	Kojetaulun ulosotot, 24V + 12V
RLIGHT-W	Kattovalot, valkoinen 2/5kpl
WPRE-BOC	Työvalokatkaisin kojetaulussa johtosarja ohjaamon taakse maks 140W
UASL	Ilman lisäpitkiä
UWLAMP	Ilman vetopöydän valoa
BEACON-P	Varoitusvalot, valmius (majakka)
SPG-KM	Nopeusmittari, matka/aika
EST-AID	Kylmäkäynnistin
TL-BAS	Takavalot, perusmalli
FOGL-WC	Valkoiset sumuvalot ajovalokotelossa
UDRIVL	Ilman lisäkaukovaloja
UHLADJ	Ilman ajovalojen korkeudensäätöä
HL-CLEAN	Ajovalonpesin
UIMMOBIL	Ilman käynnistyksenestoa
IDLAMP	ID valot katolla
MARKL-SR	Sivuväli, sivu ja taka
USRL	Ilman sivu- ja takatyövaloja alustassa
UKEYB	Ilman näppäimistöä
HL-BHID	Bi-Xenon ajovalot
CIRCP-F	Sulakesuojaus
TEMP-TRA	Vaihteiston lämpötilamittari
UGAUGEAM	Ilman ampeerimittaria
24AL120B	Laturin teho 120 A
SI-GRAF	Nopeusmittari ajopiirturi
1DAY-STD	Ajopiirturi, 1 päivä EU
RSENS-W	Sateentunnistin tuulilasille, säädettävä
INLI-NL	Ohjaamon valaistus, erikois yövalot
UWLUR	Ilman ohjaamon/korin työvaloja
UALCOLOC	Ilman alkoholukkoa

VAIHTEISTO

Variantti	Erittely
HRED-V	Hub reduction rear axle
AMSO-AUT	I-shift käsinvaihto automaattitilassa
AVO-ENH	I-shift ohjelmisto puun- ja maansiirtoajoon
TP-DICON	I-shift ohjelma, jakelu - maansiirto
APF-BAS	I-shift voimanotto, perusohjelmisto
EPTT650	Moottorivoimanoton maksimi vääntömomentti = Nm
TRAP-BAS	Vaihteisto, alumiininen aluevaihdekotelo
RT2610HV	Taka-akseli 26ton, teliveto, napavälitys. GCW 100ton
RACAS-CA	CAST REAR AXLE CASING
CS43B-O	Kytkin, yksi levy, Halkaisija 430mm (17")
GSS-AGS	Geartronic
ATO3512D	I-Shift ylivaihte 12-vaihdetta, 3550 Nm, GCW 60t
PTER-DIN	Moottorivoimanotto, pumppuasennus, DIN5462
TC-MWOH2	Vaihteiston öljynjäähdytin, suurteho malli2
UPTOTR	Ilman vaihteistovoimanottoa
UPTOFLYW	Ilman Koblam voimanulosottoa
RAT3.76	Välitysuhde 3.76
PROPS-L	PROP.SHAFT DIMENSION, LARGE (D=130mm)

JARRUT

Variantti	Erittely
ASCOP120	AIR COMPRESSOR ELECTRICAL CUT OUT 12 BAR
BSYS-EBS	Electronic brake system
TBC-DUO	Perävaunun Duomatic paineilmalititimet
EBS-MED	EBS jarruohjelmisto, laajennettu ohjelma
UTRACON	Ilman pv-muuntoyksikköä
UTABS	Ilman pv-muuntoyksikköä ABS ,12V
BF-DIBAS	Levyjarru umpilevyllä
DBRDUST	Jarrut, jarrukilpi taka-akseli
AUXPARK	Lisäseisontajarru, etu- tai teliakseli
BRAKE-DV	Levyjarrut
ATNK-GEN	Paineilmäsäiliö kapasiteetti vakio
FBREG-E	Jarrut, EBS etujarrujen hallinta
URETARD	Ilman hidastinta
AIRDRY-E	Paineilmajärjestelmä, ilmankuiv, elektr.
UAUXATNK	Ilman paineilman lisäsäiliötä
2COM1080	Paineilmakompressori, 1080L/min
LOADSV	Jarrut, kuormituksen tunnistusventtiili
TRBRAKE1	Jarrut, perävaunun jarruventtiili
TCP-OM	Pv-liittimien sijainti, keskellä

UTECTYPE	Ilman PV-sähkökaapelia
TRBR-EBS	Perävaunun elektroninen hallinta
ABS-EBS	Jarrut, lukkiutumaton EBS järjestelmä

JOUSITUS JA OHJAUS

Variantti	Erittely
FA-HIGH	Front axle high ground clearance with low offset
STG26.2	Steering gear ratio 26.2
LIFT-BAS	Bogie lift standard
STWM-LE	Ohjauspyörä, nahkaa
TA-HYDRS	Hydraulisesti ohjattu teliakseli
RADDT12	Ilmajousitettu Tridem kolmiakselinen teli jossa 12 paljetta ja EBS jarrut
UPAXLE	Ilman pusher-akselia
FAA10	Yksi etuakseli, ei etuvetoa
RSTS-EHY	Telinohjausjärjestelmä, elektrohydraulinen
PSCOOOL	Ohjaustehostimen jäähdytin
UTAD	Ilman teliakselia
PSS-DUAL	Ohjaustehostinjärjestelmä, kaksipiiri
RSH-VAR	Ilman takajousituksen korkeutta
BOGLIFT	Teliakselin nostin
TRAL75	Telin painojakautuma 7.5 tonnia
RALIM15	Vetoakselin painorajoin 15 tonnia

RUNKO, JOUSET, VAIMENNUS JA PYÖRÄT

Variantti	Erittely
WTT-SING	Single wheel and tyre mounting on tag axle
UXMBOT	Without transmission crossmember
UFRACLOS	Without frame end closing
FSS-LEAF	Front leaf suspension
WMF-ST	Etuvanteet terästä
WMD-ST	Takavanteet terästä
WMT-ST	Telivanteet terästä
WDF1175	Vanne, etupyörä, leveys 11.75 tuumaa
WDD900	Vanne, vetopyörä, leveys 9.00 tuumaa
WDT1175	Vanne, telipyörä, leveys 11.75 tuumaa
UINFLAHO	Ilman renkaantäyttöletkua
GUARD-EH	Öljypohjan suoja, Heavy Duty
USPWCAT	Ilman varapyöräpidintä
USPWCARR	Ilman varapyörätelinettä
USPWT	Ilman varapyörää
UGAUGETP	Ilman rengaspaineen näyttöä
UDECALTP	Ilman rengaspaineen tarraa
URUPP	Ilman taka-alleajosuojan paikkaa
U1ACM	WITHOUT 1ST AUX. CROSSMEMBER IN REAR OVERHANG POSITION
U2ACM	WITHOUT 2ND CROSSMEMBER IN REAR OVERHANG POSITION
UMRUP	Ilman taka-alleajosuojaa
FSM-MF	Huoltovapaa etupään jousitus
UWCAP	Ilman pyörän koristekapseleita
RSAP-BAS	Vakio takajousitus rakenne (ilman vahvistusta)
RFEC-S	Runгон pääty suoraan katkaistu
FRAME88	Runkopalkkien ainevahvuus 8 mm
FRAMEHIG	Runkopalkki, vakioprofiili
RFL3945	Runгон takaylitys 3945 mm
URUP	Ilman alleajosuojaa takana
FST-PAR	Etujousitus, parabelijousi, normaali
RST-AIR2	Takajousitus, ilmajousi
RSS-AIR	Ilmajousitus
FSTAB2	Kallistuksenvakaaja edessä, keskijäykkä
SUP-BAS	Sivualleajosuojaja
RSTAB4	Kallistuksenvak. takana, erikoisjäykkä
RSHABS	Takaiskunvaimentaja
FIL-EEEE	Sisärunko, moottorin takapäätä-rungon päähän
SUSPL-EC	Ilmajousit. tasonsäätö, sähköinen

ALUSTA, OHJAAMO JA SISUSTUS

Variantti	Erittely
CSPL-BXD	Säilytystila haikidassa ulosvedettävä
ARU-LEA	Kyynärijoja, nahkaa
UBUMPSP	Ilman puskurin ilmavirranohjainta
UTBL	Ilman työkalulaatikkaa vasemmalla
UTBR	Ilman työkalulaatikkaa oikealla
USBPREDS	Ilman kuljettajan turvavyökiristintä
UJACK	Ilman tunkkia
TOOLKIT	Työkalusarja, laaja
UGRABHCF	Ilman käsikahvoja ulkona ohjaamon etupuolella
UCOFMAK	Ilman kahvinkeitintä
UWRNLAMP	Ilman kannettavaa varoituslamppua

USBPREPS	Ilman matkustajan turvavyön kiristystä
NSCABCOL	Ei vakio ohjaamonväri
PAICS-C	Ohjaamon väriset peilit, puskuri ja lipppu
ULADDER	Ilman tikapuita
EMBL-TRP	Merkit mukaan pakattuna
BOTTLEH3	Pullonpidike vuoteenreunassa
USIGNSWC	Ilman hyväksymiskilpeä
SUPH-LEA	Nahkaverhoillut istuimet
UTABLE	Ilman pöytää vuoteen etureunassa
DASH-BRZ	Pronssin värinen koristeraita kojetaulussa.
CABPT-R2	Sähkökaapeli läpivienti katossa
WARVEST	Turvaliivi
BUNKBOX	Vetolaatikko kiskoilla vuoteen alla
UAIRBAG	Ilman airbagia
SUNV-SMO	Aurinkolippa, savunharmaa
OLMAT-PR	Petauspäijä, premium malli 30mm
TELECARD	Volvo Action Service puhelinkortti
WRITEPAD	Kirjoituslappu
USIGNS	Ilman tunnusta edessä
DIMPLATE	Mitoituskilpi, EU
MATL-SF	Alavuoteen joustinpäijä, puolijäykät kierrejouset, suositus maks 100kg henkilölle
UCFAFS	ilman käännettävä lisäaskelma edessä
UHINGE	Ilman ylävuoteen korkeussäätöä.
ESUNV2P	Aurinkolippa ulkopuolinen (kaksiosainen)
SBD-BLAC	Turvavyöt, kulj./matkust., musta väri
ISUNF-MD	Häikäisysuoja, kulj., puolella peili
UPUBS	Käyttöohjekirja paikallisella kielellä
CURT-WB	Front and both sides window curtains (not for L2H1-LOW) + curtains between seats and bunk
UXSEACAB	Without extra cab sealant material for dust tightness
UTRUSTP	Standard/partial transport rust protection, 300 ml tectyl
WARR300	Warranty booklet, 300 000 km
LUGOP-BS	Luggage compartment lids both sides
SBP-BLAC	Blac safety belt, passenger seat
UADH	Without aerodynamic device roof height
UAUXFS	Without extra cab side foot-step
UDASHBBX	Without dashboard storage box
UIDLMPWS	Ilman tunnistinvalokatkaisijaa(rekkaval)
UAWINDR	Ilman takaikkunaa
UCABSIGN	Ilman tekstiä kattokotelossa
L2H1	Makuuohjaamo L2H1
CABS-FUA	Ohjaamon jousitus, ilmajouset edessä ja takana
CTILTP-E	Ohjaamon kippaus, sähköinen
FMUD-AS	Roiskeläppä, läpivirtaus, etuakseli
USIDESTP	Ilman sivuaskelmaa
UAWINDS	Ilman lisäsivuikkunaa
WLIFT-EB	Ikkunannostimet, sähköiset
RHATCH	Kattoluukku
GLAS-TIN	Sävyllä
MAT-RUB	Kumimatot
PST-STD2	Matkustajan istuin, perus 2
ACCBKTFE	Kattoteline katon etureunassa
UREFS	Ilman heijastavia merkintöjä ohjaamossa (katso myös asia
SEAT-VOL	Volvo istuin
PUBL-NOR	Norjankielinen ajoneuvokansio ja käyttö
CERT-EC	Hyväksymiskilpi EU dir. mukaisesti
LOCK-REM	Ovet, keskuslukitus, kaukohallinta
REFL-EC	Heijastin
MAT-INS	Moottoritunnelin keskimatto
MIR-ELOP	Sähkölämm. ja sähköhall. taustapeilit
AMIR-F20	Etupeili, 200 mm halkaisija
ARMRE-BB	Kyynärnojat, kulj. ja matkust. istuin kump.
ROS-ILP	Valaistu kattokilpivalmius
BUNK76	Yksi vuode, 760x2000 mm
DST-LUX1	Kuljettajan istuin, sähkösäätöinen, Luxus 1
FIREXT3N	Palosammutin
PH-ENGCA	Pysäköintilämmitin vesi
UFLARE	Ilman varoitussoihdun
ISUNV-S	Kuljettajan aurinkosuoja
CU-ECC	Automaatti-ilmastointi
SERVM-B	Huoltokirja, perushuolto-ohjelma
BUMP-S	Etuuskuri, teräs
TOWF-NO1	Yksi hinaustappi edessä
BEDNET	Vuoteen turvaverkko
USAFETYB	Ilman safety box

RSH-RAST	Radiohyly / säilytystila
SLCP-LUX	Hallintapaneeli ohjaamon takaseinä
SUNV-RL	Aurinkolippa, L1EH1,L2H1
UADROOF	Ilman kattospoileria
AD-SIDES	Ilmanohjain ohjaamon sivulla, lyhyt
UADCHAS	Ilman alustan ilmanohjaimia
UOBSTOR	Ilman säilytystilaa takana
SAFEKIT	Ensiapulaukku ja varoituskolmio
UETSBOX	Ilman säilytystilaa moottoritunneli
REF-IC27	Jääkaappi 27 l, vuoteen alla
USIGN	Ilman tunnusta edessä
XINS-CAB	Polarkit ohjaamon lisäeristys
UCGUARD	Ilman ohjaamon etusuojaa
UGUARDW	Ilman tuulilasin kivisuoja
UEBHEAT	Ilman lohkolämmittintä
UOFFICE	Ilman toimistopakettia
STORBBE	Säilytystila vuoteen päädysssä

Muuta

Variantti	Erittely
UFFTP	Without second front axle fender top height
UFMFL	Without second front axle mudflap length
NOR	Market Norway
UFFQP	Without 2nd front axle quarter fender mounting
UFFEND	Ilman toisen etuakselin lokasuojia
URFCAR	Ilman takalokasuojan kannatinta
URFENDER	Ilman takalokasuojaa
TOWMBRL1	Vetopalkki, matala asennus
C-VBG750	Vetokytkin, VBG750
UTOWR	Ilman hinauskoukkuja
UWHCHOCK	Ilman pyöräkiilaa
UTAIL	Ilman takalaitanost.valmius sarjaa
UHPG	Ilman hydraulipumppua
ULUBCENT	Ilman keskusvoitelujärjestelmää
UNIFORM	Kuljetusalavalmius, vakio
ULCHF	Ilman kuormakorin runkotasomittaa
ULCL	Ilman kuormatilapituutta
ULSE	Ilman vaihtokontti turvavarustusta
URFENDH	Ilman takalokasuojan asennus korkeutta
FACT-SE1	Kokoonpanotehdas, Ruotsi
UCHAINS	Ilman lumiketjuja
TMPF41	Vetopalkin asennus, 41mm rungon päästä
UCROSSRE	Ilman vaihtokonttirungon ristivahvistusta
UHOOKSC	Ilman lumiketjujen koukkuja
HPE-V75	VP1-75 hydraulipumppu, moottorin takapäässä

List of warnings/errors (1 message):



20011 (1) The specification contains unauthorized kola variants for the product type (FH 84RTB):
B-TIPP, ULHE1, ULHE2, E3SNOWPF, ULHE4

List of restrictions violated (1 violated)

Link	Variant String	Added with DCN	Added date	Deleted with DCN	Deleted date
200012659	CONC-BAS,HRED-V,DBRDUST,BRAKE-DV			K1224651	201237

Application version: 156, EDB library version: 343.0.11 Elapsed: 2.37 seconds Built:Feb 23 2021, 09:50:13