



Alustan sarjanumero: 2143599

Alustan tyyppi: R 580 B6x2NB

Yleiset tiedot			
VIN-numero	YS2R6X20002143599	Tehdastakuun voimassaolo	2019-02-15
Factory warranty is only valid if all paragraphs in Scania's Global Warranty Manual is fulfilled		Käyttöönottopäivä	2018-02-15
Laskupäivämäärä	2017-12-20	Kokoonpanopäivä	2017-12-12
Kampiakselin valmistuspäivä	2017-12-02	Nykyinen tukkumyyjä, maa	NO
Nykyinen tukkumyyjä, numero	60051	Tilaava tukkumyyjä, maa	NO
Tilaava tukkumyyjä, numero	60051	Paikallinen jälleenmyyjä, numero	NO00585
Ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino	50	Tilausnumero	1271945
Tilautustyyppi	A	Toimitustila	CBU
Tila	To enduser	Romutuspäivä	-
POP-ID	66-244		

00 General			
Kokoonpanon taso	Completely Build Up	Tuoteluokka	Kuorma-auto
Kehitystaso	6	Pyöräkokoonpano, sertifioitu	6x2
Front wheel drive	ei	Akseliväli	4750 mm
Ohjauspyörän asento	left hand	Alustan leveys	2550 mm
Alustan sopeutus	perus	Alustakorkeus	normaali
Kuljettajan käsikirjan kieli	norja	Kuljettajan käsikirjan lisäkieli	ilman
Kilven kieli	englanti	Etuakselipaino, tekninen maksimi	9000 kg
Telipaino, tekninen	19000 kg (11500 + 7500)	Tekninen enimmäisakselipaino, 1. akseli	9000 kg
Tekninen paino, 2. akseli	11500 kg	Tekninen paino, 3. akseli	7500 kg
Tekninen paino, 4. akseli	ei kelvollinen	Tekninen paino, 5. akseli	ei kelvollinen
GVW, lakisääteinen	28000 kg	Lakisääteinen paino, 1. akseli	9000 kg
Lakisääteinen paino, 2. akseli	11500 kg	Lakisääteinen paino, 3. akseli	7500 kg
Lakisääteinen paino, 4. akseli	ilman	Lakisääteinen paino, 5. akseli	ilman
GTW, tekninen	66000 kg	GTW, tekninen osa 2	0 kg
GTW, tekninen, osa 3	0 kg	GVW legal part 2	0 kg
GVW, tekninen	28000 kg	GTW, lakisääteinen	66000 kg
Tiemaksun keräyksen esivalmius	ilman		

01 Engine			
Ajovoima	polttomoottori	Engine power kW	426
Tehokoodi	580hp	Moottorityyppi, ajoneuvo	DC16 117/580 hp
Moottorityypin symboli	DC16 117 L01	Moottorin sarjanumero	1146261
Sylinteriryhmäsukupolvi	3	Moottorin kierrosluvun raja, alhainen öljynpaine	ilman
EGR-järjestelmä	ilman	EGR-jäähdytys	ei kelvollinen
Päästötaso	Euro 6	Moottorin iskutilavuus	16 litres
Moottorinohjausjärjestelmä	EMD1	Automaattinen moottorin sammutus	ilman
NOx-valvonta	kanssa	Momentinvähennys, NOx-säätö	kanssa
ED-voimanotto	valmisteltu	ED-voimanoton sähköasennusten esivalmius	with 1 circuit
Turboahtimen käyttöluokka	special	Ilmanotto	edessä
Ilmanpuhdistin, moottori, tulenkestävä	ilman	Ilmanpuhdistimen toimittaja	Donaldson
Noise suppression	81/82 dBA R51.03	Melutaso, lisävaatimus/säätely	ilman
Moottorin äänieriste	äänen absorboijien kanssa	Moottorin äänieriste, sivu	kanssa
Melunvaimennus moottorin takana	ilman	Kampikammiokaasujen puhdistuksen tyyppi	keskipako
Kampikammion tuuletuksen tyyppi	auki	Moottorin öljytasoanturi	lämpötila-anturilla
Öljytasoanturin valvonta	kanssa	Öljypohjan materiaali	muovi
Oil quality engine	Scania LDF-3	Voimansiirtolinjan öljytyyppi	normaali
Ilmanotto, läppä, moottori	kanssa		

02 Cooling System			
Jäähdyttimen alue	100 dm2	Fan control	elektroninen
Välijäähdyttimen verho	kanssa	Puhallin, ajo	kampiakselikokonaisuus
Puhallin, halkaisija	813 mm	Puhallinsiipien määrä	11
Puhallin, välityssuhde	1:1	Jäähdytysnestepumpun virtaus	470 dm3/min
Coolant pump controlled flow	Kanssa	Lämpötilasäädin	80 degrees

03 Fuel And Exhaust Systems			
Polttoaine	diesel	Polttoaine, vaihtoehtoinen dieselpolttoaineen sopeutus	ilman
Ruiskutusjärjestelmä	XPI	Fuel tank	Oikea puoli
Polttoainemäärä, oikea puoli	500 dm3	Polttoainemäärä, vasen puoli	ilman
Polttoainesäiliön poikkipinta-ala, vasen puoli	ilman	Polttoainesäiliön poikkipinta-ala, oikea puoli	leveä
Polttoainesäiliön materiaali	alumiini	Valikoiva katalyyttinen pelkistys	kanssa



Alustan sarjanumero: 2143599

Alustan tyyppi: R 580 B6x2NB

SCR-pelkistyslisäainesäiliön tilavuus, rungon ulk opuoli, oikea	80 dm3	SCR-pelkistyslisäainesäiliön tilavuus, rungon alla, vasen	ilman
SCR-lämmitysjärjestelmä	kanssa	SCR-katalysaattorin tilavuus	34,0 dm3
SCR-katalysaattorin pinnoitteen tyyppi	DW3811	Hapetuskatalysaattorin pinnoite	DW1006SW
Polttoaineenlämmitin	kanssa	Polttoainesäiliön sijainti	normaali
Polttoainesuodatin, alustaan asennettava	ilman	Polttoaineen loiskesuojus	kanssa
Pakoputken pää, suunta	left hand	Pakokaasun äänenvaimentimen toteutus	kompakti
Äänenvaimentimen sarjanumero	17328002	Äänenvaimentimen pituus	900 mm
DPF-hiukkassuodatin	kanssa	Ensimmäinen DPF-sarjanumero	181870220009
Ensimmäinen DPF-asennuspäivä	2021-12-06 12:07:01	Ensimmäinen DPF-ajomatka (km)	377437
Toinen DPF-sarjanumero	203160180006	Toinen DPF-asennuspäivä	2021-12-06 12:07:01
Toinen DPF-ajomatka (km)	377437	Hiukkassuodattimen anturi	kanssa
DPF:n pakokaasuvirtauksen tyyppi	päävirtasuodatus	DPF-hiukkassuodattimen tilavuus	25,5 dm3
DPF-hiukkassuodattimen pinnoite	TEX-1747		

04 Clutch					
Kytkin, kitkatyyppi	K432 26		Kytkimen kulumissuoja	ilman	
Kytkinjärjestelmä	automaattinen		Momentinmuunnin	ilman	

05 Gearbox					
Vaihteisto	GRSO905R		Vaihteiston sarjanumero	1539079	
Vaihteistohjausjärjestelmä	TMS		Transmission management system	TMS2	
Engine power kW	426		Opticruise	kanssa	
Käynnistimen lukitus, vaihtenvalitsin	ilman		Ylivaihde	kanssa	
Kiihtyvyyden ohjaus	ilman		Suorituskykytilat	säästö, normaali, teho	
Käsiavalintaisen vaihteensiirron rajoitus	ilman		Vakionopeussäädin ja aktiivinen ennakointi	kanssa	
Eco-roll	kanssa		Ajotien tietojen rekisteröinti	varastointi ja käyttö	
Kickdown	kanssa		Kickdown-signaali	kanssa	
Vaihteensiirron ohjaus, elektroninen	Opticruise		Vaihteistotyyppi	aluevaihteella ja jakajalla	
Vapaa-asennon automaattikytkentä	ilman		Vaihteiston anturin vakio	10	
Vaihteiston öljytaso	normaali		Vaihteiston öljynjäähdytys	kanssa	
Ilmastointilaitteen kompressorioiljy, vaihteiston j äähdytin	jäähdytysaine ilma		Hidastin	Scania	
Hidastinjärjestelmä	TMS		Hidastimen tyyppi	R4100D	
Oikealle asennettu EG-voimanotto	ilman		Vasemmalle asennettu EG-voimanotto	ilman	
Taakse asennettu EG-voimanotto	kanssa		Taakse asennetun EG-voimanoton säätimien määrä	1	
EG-voimanotto, liitäntöjen määrä, takana	1		EG-voimanoton sähköasennusten esivalmuis	ilman	
EG-voimanoton ohjaus, kokonaismäärä	1		Päälle asennettu EG-voimanotto	ilman	
Taakse asennetun EG-voimanoton tyyppi	EG641P		Voiman ulosotto kytkimen liitännälle	ilman	
Voiman ulosoton hammaspyörä, riippumaton	ilman		Vet. akselin katk. voimanoton sähköas. esivalmuis	ilman	
Vaihteiston äänieriste	ilman		Äänenvaimennussuojus vaihteisto	kanssa	

06 Propeller Shaft			
Propeller shaft type	P500	Propeller shaft length to rear axle	700 mm
Nivelakselin väliakselien määrä	1	Intermediate propeller shaft 1 type to rear central gear	P510
Intermediate propeller shaft 1 length to rear central gear	1360 mm		

07 Front Axle					
Etuakseli, tyyppi	AM660S				

08 Rear Axle					
Taka-akseli, tyyppi	AD400SA		Kuormanrajoitus	11 500 kg	
Painojakauman tyyppi	painesuhde		Painonsiirron nopeusrajoitus	rajaton	
Painonsiirron ohjailu	continuous load transf request		Painonsiirto	kanssa	
Painonsiirto EY 97/27:n mukaan	ei		Öljynsuodatin, taka-akseli	kanssa	
Öljyn laatu ajoakseli	Scania STO 2:0 A		Axle gear type, rear axle	R885	
Taka-akselin sarjanumero	2701683		Taka-akselin välityssuhde	3,23	
Tasauspyörästön lukko	kanssa		Napavälitys, taka	ilman	
Tukiakselin esivalmuis	ilman		Tukiakseli taka-akselin takana	A600SA	
Tukiakseli vetävän taka-akselin edessä	ilman		Tukiakseli vetävän taka-akselin takana	akseli ilman ohjausta	

09 Hubs And Wheels					
--------------------	--	--	--	--	--



Alustan sarjanumero: 2143599

Alustan tyyppi: R 580 B6x2NB

Pyörä, tyyppi	levy	Levypyörän materiaali	teräs
Levypyörän tyyppi, etuakseli	22.5x11.75 steel	Levypyörän tyyppi, taka-akseli	22.5x9.00 steel
Levypyörän tyyppi, tukiakseli vetävän akselin ta kana	22.5x9.00 steel	Levypyörän tyyppi, varapyörä	ilman
Levypyörän halkaisija, etuakseli	22.5	Levypyörän halkaisija, taka-akseli	22.5
Levypyörän halkaisija, tukiakseli vetävän akselin takana	22.5	Levypyörän halkaisija, varapyörä	ilman
Levypyörän leveys, etuakseli	11.75	Levypyörän leveys, taka-akseli	9.00
Levypyörän leveys, tukiakseli vetävän akselin ta kana	9.00	Levypyörän leveys, varapyörä	ilman
Rengaskoko, etuakseli	385/65 R22.5	Rengaskoko, taka-akseli	295/80 R22.5
Rengaskoko, tukiakseli vetävän akselin takana	295/80 R22.5	Rengaskoko, varapyörä	ilman
Rengastyyppi, etuakseli	385/65R22.5 W S BR	Rengastyyppi, taka-akseli	295/80R22.5 W D BR
Rengastyyppi, tukiakseli vetävän taka-akselin ta kana	295/80R22.5 W D BR	Rengastyyppi, varapyörä	ilman
Rengaskuviotyyppi, etuakseli	Ohjaus	Rengaskuviotyyppi, taka-akseli	Ajo
Rengaskuviotyyppi, tukiaks. vetävän taka-aks. ta kana	Ajo	Rengasluokka, etuakseli	Winter
Rengasluokka, taka-akseli	Winter	Rengasluokka, tukiakseli vetävän taka-akselin ta kana	Winter
Renkaiden laskettu vierintäsäde, etu	group C= 525 mm	Renkaiden laskettu vierintäsäde, veto	group D= 510 mm
Renkaan vierintäkehä, vetävä taka-akseli	3242 mm	Etuakselin renkaan vierintäkehä	3248 mm
Vetävän renkaan vierintäkehä	3184 mm	Tukiakselin takana olevan renkaan vierintäkehä	3184 mm
Rengastoimittaja, etuakseli	Bridgestone	Rengastoimittaja, taka-akseli	Bridgestone
Renkaan toimittaja, tukiakseli vetävän akselin ta kana	Bridgestone	Etuakselin renkaiden nopeusindeksi	K=max. 110 km/h
Etuakselin renkaiden lisänopeusindeksi	E=max. 120 km/h	Etuakselin renkaiden kuormitusindeksi	164
Etuakselin renkaiden lisäkuormitusindeksi	158	Taka-akselin renkaiden kuormitusindeksi	148
Renkaan kuormaindeksi, tukiakselissa vetävän a kselin takana	148	Rengaspaineen valvonta	ilman

10 Brakes			
Valkosavunrajoitin	ilman	Pyöräjarru	levy
Jarrujenohjaus	elektroninen	Hill hold	hill hold
Jarruluokitus	AB	Jarrusatulan toimittaja	Knorr
Jarrusylinterin tyyppi, 1. etuakseli	membrane + spring	Käyttäjarrusylinterin ala, ensimmäinen etuakseli	30"
Seisontajarrusyl. alue ensim. etuakselilla	14"	Jarrusylinterin tyyppi, 2. etuakseli	ei kelvollinen
Jarrusylinteri, tyyppi, 1. taka-akseli	kalvo+jousi	Käyttäjarrusylint. ala, ensimm. vetävä taka-aksel i	24"
Seisontajarrusylinterin alue, ensimmäinen vetäv ä taka-akseli	30"	Jarrusylinteri, tyyppi, 2. taka-akseli	ei kelvollinen
Jarrusylinterityyppi, taakse sijoitettu tukiakseli	kalvo+jousi	Käyttäjarrusylinterin alue, tukiakseli vetävän tak a-akselin takana	24"
Seisontajarrusylinterin alue, tukiakseli vetävän t aka-akselin takana	30"	Jarrusylinterin tyyppi, ohjaava tukiakseli	ei kelvollinen
Jarrupäällysteen tilan näyttö	prosentti	Tärinänvaimennussarja jarrusylinterissä	ilman
ABS/EB5-järjestelmä	6S/5M	Jarrujenohjausjärjestelmä	EB57
Edistynyt hätäjarrutus	kanssa	Ilmankäsittelyjärjestelmä	air management
Compressor manufacture	Knorr 720 CR	Kompressorin kytkin	kanssa
Varmistinventtiili, seisontajarru	kanssa	Toisiojarruventtiili	kanssa
Perävaunun jarruliitin	ilman	Seisontajarrujärjestelmä	pneumaattinen
Seisontajarrun poiskytkentä, etu	ilman	Perävaunun liittimen kiinnike	takarunkopääty
Perävaunun jarrun kytkentä	kanssa	Perävaunun käsiventtiili	ilman
Pakokaasujarru	kanssa	Ilmasäiliön tilavuus, edessä	60 dm3
Ilmasäiliön tilavuus, takana	60 dm3	Ilmasäiliön tilavuus, ylimääräinen	60 dm3
Ilmasäiliöt, kumivälike	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus A1	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus A2	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus A3	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus A4	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus B1	30 dm3
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus B2	30 dm3	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus B3	30 dm3
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus B4	30 dm3	Paineilmasäiliön sijainti, ylempi tilavuus D1	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, ylempi tilavuus D2	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus E1	30 dm3
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus E2	30 dm3	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus E3	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus E4	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus E5	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus E6	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus F	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus G1	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus G2	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus J1F	ilman	Paineilmasäiliö, tilavuus J2F	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus J1 takana	ilman	Paineilmasäiliön tilavuus J2 takana	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus L	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus M1	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus M2	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus N1	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus N2	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus N3	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus Q2	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus R	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus S1	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus S2	ilman



Alustan sarjanumero: 2143599

Alustan tyyppi: R 580 B6x2NB

Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus S3	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus S4	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus T	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, ylempi tilavuus U1	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, alempi tilavuus U2	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus V1	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus V2	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus W	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus X1	ilman	Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus X2	ilman
Paineilmasäiliön sijainti, tilavuus Y	ilman		

11 Frame			
Runko, tyyppi	F957	Frame reinforcement	kanssa
Alustan väri	Harmaa	Chassis colour grey	Sub Grey
Alustan etupään leveys	1260 mm	Mitta JE	2360 mm
Rungon sivupalkki, takapää	V	Hinauspalkki	ilman
Puskurin ulkonema	0 mm	FUP-direktiivi	FUP-laite
Bumper beam vertical position	matala	Alleajopalkki AR-säännön mukaisesti	ilman
Alustan sivuluukku	palkki	Akkulaatikon sivuluukun palkki	kanssa

12 Suspension			
Jousitus, tyyppimerkintä	B	Jousitusjärjestelmä, edessä	ilma
Iskunvaimennin, ensimmäinen etuakseli, raskas käyttö	ilman	Jousitusjärjestelmä, taka	ilma
Ilmajousitus, taka, tyyppi	2-jousinen	Ilmajousen korkeus, etu	normaali
Tasonsäädön nopeus	nopea	Level adj extra air tank	2 kpl
Tasonsäädön ohjaus, kuorma-auto/perävaunu	truck	Vaihtoehtoiset esimääritetyt alustan tasot	1 ylimääräinen ajotaso + 2 muisti
Perävaunun tukiakselin nostimen ohjailu	kanssa	Akselipainon näyttö	etu ja taka
Tasonsäädön kauko-ohjain, päällirakentaja	ilman	Tukiakselin nostin	Kanssa
Bogie designation, type	ei kelvöllinen	Telin etäisyys ensimmäisen ja toisen taka-akselin välillä	1350 mm
Kallistuksenvaimennin, etu	erittäin jäykkä	Kallistuksenvaimentimen jäykkyys, ensimmäinen etuakseli	lisä

13 Steering			
Steering gear execution	THP90	Ohjausvaihteen sarjanumero	604063
Ohjauksen välityssuhde	18,6:1	Steering system	1-piirinen
Hydraulipumpun virtaus	16 litraa/min	Hydraulic pump pressure	185 bar
Steering force 70/311/EEC	kyllä	Ohjauspyörän turvatyyny	ilman
Turvaverho	ilman	Ohjauspyörän tyyppi	V8
Säädettävä ohjauspyörä	kallistus ja liuku	Steering angle 1st, RH turn	43 max
Steering angle 1st, LH turn	50 max	Alkolukko	ilman
Immobiliser	ilman		

14 Engine Control			
Nopeusrajoitus	89 km/h	Nopeusrajoitus, läkisääteinen	90 km/h
Nopeusrajoitus, sekunti	30 km/h	Kolmas nopeusrajoitin	ilman

16 Electrical System			
Coordinator system	COO8	Laturin lataus	150A
Akku	230 Ah	Akkulaturi	ilman
Akkujärjestelmän tyyppi	yksi	Akun huoltotyyppi	huoltovapaa
Akun sijainti	vasen puoli	Akkulaatikon koko	C
Akkupääkatkaisin	ilman	Akkupääkatkaisimen ohjaus	ilman
Hälytysjärjestelmä	ilman	Ajovalon tyyppi	LED
Ajovalon epäsymmetria	right hand	Ajovalojen pesulaite	kanssa
Ajovalo, ylös sijoitettu	ilman	Ajovalojen korkeudensäätö	manuaalinen
Takavalon paikka	kiinnikkeessä	Taillamp type	LED
Takavalon suojus	ilman	Takavalon johtimen pituus	without extension
Liikennevaroitusvalo takana	ilman	Kylkivalot	finally mounted
Lisäkaukovalo katolla	kanssa	Lisäkaukovalo katossa	ilman
Automaattiset lähivalot	kanssa	Lähivalojen kohtauskulma	1 %
Ajovalon tuuletus	kalvo	Etusumuvalon tyyppi	LED, 3 diodia
Kaarrevalo	kanssa	Näkyvyysjärjestelmä	CUV3 Extended
Päivävalot	kanssa	Päivävalotoiminto	LED DRL:n ja äärivalojen kanssa
Leveysnäyttövalo	white	Takaheijastin ECE-R70:n mukaan	ilman
Etusumuvalo	kanssa	Työvalonheitin takaseinässä ohjaamon katossa	valmisteltu
Työvalonheitin, sivulla ohjaamon alla	ilman	Työvalonheitin, takana	ilman
Beacon	ilman	Äänitorvi edessä, tyyppi	compressed air 118dBA
Peruutussummeri	ilman	Perävaunun sähköliitin	1x15-napainen



Alustan sarjanumero: 2143599

Alustan tyyppi: R 580 B6x2NB

Sähkötoiminen moottorilämmitin	ilman	ADR-ajoneuvomerkintä	ilman
Etusuunnan kamera	FLC1	Etäisyysanturijärjestelmä	DIS2
Päällirakenteen tietoliikenneliittymä	kanssa	BWE-hallintajärjestelmä	BCI2
BWE-ohjausyksikön konfiguraatio	truck	BWE-ohjausyksikkö, voimanoton I/O-konfiguraatio	1
BWE-ohjausyksikkö	kanssa	BWE-laajennusyksikön määrä	ilman
Switch pos BWE reserved qty	2 kpl	Pushbutton BCI reserved qty	6 kpl
Bodywork programm switch prep	kanssa	Moottorin kaukokäynnistys	ilman
Ylimääräisten kytkimien johdinsarja	kanssa	Johdinsarja päällirakentajalle	7+7+7-napainen
Johdinsarja päällirakentajalle, runko	8 m	Johdinsarja päällirakentajalle, katto	kanssa
Suuntavilkkujen aktivointi	1 polttimo edessä	ESP, elektroninen ajovakausjärjestelmä	kanssa, vapautuksella

17 Instruments			
Ajopiirturi	digital STONERIDGE	Ajopiirturi	kanssa
Ajopiirturin tietojen siirto	kanssa	Mittaristo	korkea km/h
Kuljettajan tunnistus	ilman	Sopeutuva vakionopeussäädin	kanssa
Vakionopeussäätimen aktiivisen ennakkoinnin nopeuden poikkeaman säätö	standard+ECO	Bluetooth	kanssa
Navigation	Kanssa	Scanian kaistanvaihdon varoitus	kanssa
Navigoinnin karttatiedot	Eurooppa	Topografinen karttatietoalue	Eurooppa
Kojetaulun väri	brown/black	Instr panel lower part colour	vaalea hiekka
Kojetaulun koristelista	metalli	Kojetaulun viimeistely	ylellinen
Kojetaulun pöytälevy, matkustajan puoli	kanssa	Kojetaulun reikä 1 varustus	yhdistelmämoduuli 6+2
Kojetaulun reikä 2, varustus	perusmoduuli 10	Kojetaulun reikä 4, varustus	perusmoduuli 6
Kojetaulun reikä 5, varustus	kytkinpaneeli 5	Kojetaulun reikä 6, varustus	perusmoduuli 10
Instr panel hole 7 equipment	diff-moduuli	Instr panel hole 8 equipment	Sisävalaistusmoduuli
IP extension hole 11 equipment	ilman	Päällirakennetiedot ICL:ssä	kanssa
FMS-esivalmuis	ilman	Kommunikoiija	C300 complete

18 Cab			
Ohjaamotyyppi	CR	Ohjaamon pituus	20 dm
Kattokorkeus	korkea	Ohjaamon sarjanumero	2143599
Ohjaamon väri, valkoinen	Ivory White	Ohjaamon väri	Valkoinen
Sivulevyn väri	vaalea	Ylemmän etuluukun väri	ohjaamon väri
Ylemmän etuluukun ripojen väri	ohjaamon väri	Alemman etuluukun väri	ohjaamon väri
Alemman etuluukun ripojen väri	ohjaamon väri	Astinlautakaivo alustaan, vasen	ilman
Tikkaat	ilman	Tuulilasi	sävytetty
Sadeanturi	kanssa	Ovi-ikkunan lasityyppi	laminoitu
Window, rear wall	ilman	Ikkunan puoli	ilman
Häikäisysoja, ulkoinen	kanssa	Kuljettajan oven häikäisysoja	rullaverho
Ovi-ikkunan ilmanohjain	kanssa	Ovipaneeli	Leatherett black V8
Ilmastointilaite	kanssa	Lisälämmitin	WTA cab and engine heater 6 kW
Ilmastointijärjestelmän ohjaus	premium	Ilmastointijärjestelmän lämmitys	kanssa
Ilmastoinnin ja tietoviuhdejärjestelmän kauko-ohjain	kanssa	Ohjaamon pistoke 230 V	ilman
Ohjaamon lisäjähdytin	kanssa	Ohjaamon lisäjähdytin katolla	ilman
Ohjaamon tuenta	ilma mukavuus	Cab tilting	mekaaninen
Kattoluukku	sähkö	Hälytysjärjestelmä	ilman
Taajuuskaukolukitus	433 MHz	Avainten/kauko-ohjainten määrä	kaksi
Kattokisko	kanssa	Kattoilmanohjaimen korkeus	5 cm
Säädettävä kattoilmanohjain	ilman	Ilmanohjaimen toimitusmenettely	toimitettu
Sivuilmanohjaimen pituus	12 cm	Istuimen selkänojan säädettävä yläosa, kuljettaja	kanssa
Istuimen tuuletus, kuljettajan puoli	kanssa	Istuinluokka, kuljettajan puoli	premium
Istuinverhoilu, kuljettajan puoli	V8 leather black w red stitch	Istuimen säädettävä iskunvaimennin, kulj. puoli	kanssa
Istuin, matkustajan puoli	1 istuin	Istuinluokka, matkustajan puoli	kallistus
Istuinverhoilu, matkustajan puoli	V8 leather black w red stitch	Punaiset turvavyöt	ilman
Varoitussignaali, kiinnittämätön turvavyö	lamp and audio signals	Turvavyön esikiristin	ilman
Alavuode	800-1 000 mm jatkettava	Alavuode, petauspatja	ilman
Alavuode, patja	pocket spring	Sisälokerikko alavuoteen alla	kuljettajan puoli ja matkustajan puoli
Ylävuode	ilman	Vuoteen turvaverkko	kanssa
Bluetooth	kanssa	12/24 V:n pistorasiat	Extended 12V
Audiojärjestelmä	AUS4	TV:n esivalmuis	kuljettajan puoli
USB-latausportti, kojetaulu, matkustajan puoli	kanssa	USB IP driver side	USB
USB IP centre position	USB	USB-latausportti, takaseinä	kanssa
CB radio	ilman	Äänitorvi ohjaamon katolla	valmisteltu
Mudflap length front	90 mm	Etulokasuojan koko	675 mm
Etulokasuojan takaosan pituus	725 mm	Etupyöräholvin ver houslevyn koko	565 mm
Takaroiskeläppä	kanssa	Takalokasuojan sivuttaissijainti	ulompi



Alustan sarjanumero: 2143599

Alustan tyyppi: R 580 B6x2NB

Lokasuoja, toinen etuakseli	ilman	Lokasuoja taka	kanssa
Roiskeläpän pituus takana	216 mm	Rear mudguard, execution	keskimmäinen ylä
Takaroiskeläpän materiaali	muovi	Roiskeenvähennys EU 109/2011:n mukaan	kanssa
Etupeili	electrical adjusted + heating	Taustapeilin lämmitys	kanssa
Taustapeilin tyyppi	A	Taustapeilin lasin tyyppi, kuljettajan puoli	pyöreä
Taustapeilin lasin tyyppi, matkustajan puoli	pyöreä	Taustapeili, sähkösäätö	matkustajan ja kuljettajan puoli
Close-proximity mirror	electrical adjusted + heating	Laajakulmapeili	kuljettajan ja matkustajan puoli
Mikroaaltouuni	esivalmius	Kahvinkeitin	kattohylly
Ulkosäilytyslokero	kuljettajan ja matkustajan puoli	Alempi takasäilytystila kuljettajan puolella	jääkaappi
Alempi takasäilytystila, matkustajan puoli	drawer	Säilytyslokero oven yläpuolella	kanssa
Kattohylly, takaseinä	kanssa	Sivulevyn säilytystila	oikea puoli

19 Complementary Equipment			
Vetopöytä	ilman	ACL, automaattinen alustavoitelu	ilman
Vetopalkki	kanssa	Vetopalkin tyyppi	alle asennettu
Mitta JA/BEP L020	2960 mm	Vetokytkin	VBG 795V Pin 57.5
Perävaunun sähköliitin	1x15-napainen	Alleajopalkki AR-säännön mukaisesti	ilman
Taka-alleajosuoja EEC:n mukaan	kanssa	Taka-alleajosuojan tyyppi	round profile acc. 2006/20/EC
Pelastusvarustus lukuun ottamatta sammutinta	kanssa	Rengaspaineen letku	ilman
Varapyöräteline	ilman	Savunilmaisin	kanssa
Sammutin	valmisteltu	Tunkki	ilman
Varoituskolmio	2 kpl	Hätävasara	ilman

20 Load Carrying Bodywork			
Päällirakenne	ilman	Kippilavan lämmitys	ilman
Perälautanostin	ilman	Hinausliitin	ilman
Vaihtokorijoneuvo	ei	Jätteenpuristimen askelma	ilman
Wet kit equipment	ilman		

Sertifikaatti			
e4*70/221*2006/20*0637*08 Corr. Rev.	Advanced Emergency Braking e4*347/2012*2015/562*0019*01 Corr. Rev.	Advanced Emergency Braking E4 - 131R - 010008 EXT.01	Anti-theft systems E4 - 18R - 030208 EXT.01
Audible warning devices (Signal horn) E4 - 28R - 000684 EXT.01	Brakes E4 - 13R - 112654 EXT.02	Burning behaviour E5 - 118R - 002001 EXT.02	CTD tachograph -e5-0002-
Cab Strength E4 - 29R - 030116 EXT.02	Coupling Devices E4 - 55R - 010792 EXT.04	Devices for Indirect Vision E4 - 46R - 044883 EXT.02	EXT.02 E4-93IIIR-000089 EXT.02
Electromagnetic compatibility (EMC) E4 - 10R - 053385 EXT.03	Engine Emissions e4*595/2009*627/2014C*0071*01 Corr. Rev.	External Projections E4 - 61R - 000156 EXT.05	Fuel Tanks E4 - 34RI - 020392 EXT.01
Headlamp Cleaners E4 - 45R - 010069 EXT.01	Heating Systems E4 - 122R - 000219 EXT.02	Lane Departure Warning System (LDWS) e4*351/2012*351/2012*0018*01 Corr. Rev.	Lane Departure Warning System (LDWS) E4 - 130R - 000010 EXT.01
Lateral Protection E4 - 73R - 010171 EXT.01	Noise E4 - 51R - 032533 EXT.00	Rear Underrun Protection E4 - 58R - 020272 EXT.04	Registration Plate Space e4*1003/2010*1003/2010*0184*01 Corr. Rev.
Safety Belt E4 - 16R - 060484 EXT.01	Safety Belt Anchorages E4 - 14R - 070657 EXT.01	Safety Glazing E4 - 43R - 011113 EXT.02	Seats E4 - 17R - 080582 EXT.01
Speed Limiter E4 - 89R - 000069 EXT.11	Speedometer E4 - 39R - 000716 EXT.01	Spray Suppression System e4*109/2011*109/2011*0137*03 Corr. Rev.	Steering E4 - 79R - 010649 EXT.02
Symbols E4 - 121R - 010250 EXT.02	Towing Devices e4*1005/2010*1005/2010*0177*01 Corr. Rev.	Type Plate e4*19/2011*249/2012*1158*02 Corr. Rev.	Tyres e4*458/2011*2015/166*0035*10 Corr. Rev.
Vehicle access and manoeuvrability e4*130/2012*130/2012*0130*01 Corr. Rev.			

Yrityssopimus
Tälle tuotekokonaisuudelle ei löytnyt sopimustietoja

Muutokset	
RPC modifications	BWE-ohjausyksikön konfiguraatio: ilman