

FMX 410HP 6*2 Tasakuorma-auto		Trucknor Haugesund AS JBR2013000011 Trucknor Hordaland AS Laxo Mekan AB / Sweden
FO Numero / OM Numero		Tulostus päivämäärä
890-32-9445 / 13209445		2024-05-29
Alusta numero	VIN numero	
A-762709	YV2XZ22C9EA762709	
Rakennusviikko	Confirmed delivery day	Planned arrival date
201408	2014095 (VUOSI, VIIKKO, PÄIVÄ)	
Viimeisin päivitys tilaukseen 2015-04-08 (YYYY-MM-DD)		
Chassis Unique Homologation Document		General Homologation Document
State Certo		Volvo Powertrain RMI statement Volvo Truck RMI statement COP Statement
BEP-rungonvaihtoparametrit, alustarakenteen yksilöivät kuvat No general chassis drawing found! Data Sheet : fm62tr1hax_nor_nor.pdf		Lisä piirustukset: - POWER TAKE-OFF 22072271_02.dxf.zip 22072271_02.pdf - REAR FENDER 3200301.dxf 3200301.pdf - BODY ATTACHMENT 3200308.dxf.zip 3200308.pdf - SUP 3200310.dxf.zip 3200310.pdf - AD-BLUE TANK 3200344.dxf.zip 3200344_2.pdf - CAB-DAY Classic 3200351[1].zip 3200351.pdf - EXHAUST SYSTEM 3200372.dxf.zip 3200372.pdf - SUP 3200383.dxf.zip 3200383.pdf - FMX Attachment points - Front mounted equipment FMX_Version4.zip FMX_Version4_withFLS.jpg
Renkaat edessä		Renkaat takana
385/65 R22.5 CONTINENTAL HSW2 SCAN		295/80R22.5 CONTINENTAL HDW2 SCAN 385/65 R22.5 CONTINENTAL HSW2 SCAN
 Latest updates		

Tekninen erittely

		Hallinta
Variantti	Erittely	
USWAPACK	Ilman vaihtokonttivarustusta	
BC-FMX	FMX	
FMX62R41	FMX 410HP 6*2 Tasakuorma-auto	
NOREG003	Region 3 NOR	
VISIX	Näkyvyyspaketti FMX	
MEDHYS	Keskikorkea ilmajous. hydr.ohjaava teli	
EUDRPA1	EUD ADJUSTMENT VARIANT (ONLY ENG-VE13)	
EUDPAD13	DNP ADJUSTMENT EURO4 D13 BLOCK 637	
EPAM362	EUD ADJUSTM FM13 62	
EUDPEU5M	DNP ADJUSTMENT EURO V MANDATORY	
EUFMXRPA	EUD FMX PRICE ADJUSTMENT	
USWUR	Kauko-ohjatut ohjelmistopäivitykset ei käytössä	
DF-FAM	Connect Fuel Advice, kuukausimaksu	
UDRUT	Ilman My Truck sovellusta	
FFL1275	Front frame length 1275 mm	
TC-DISTR	Kuljetustehtävän sykli, jakeluajo	
MFACTSE1	Kokoonpanotehdas Ruotsi	
EU6SCR	Euro 6-moottori, eSCR+DPF+EGR	
UPEPROT	Ilman kuljettajan turvallisuus -pakettia	
DF-FUELM	Connect Polttoaine ja Ympäristö -palvelu (Fuel & Environment), Kuukausiveloitus	
DF-DTMM	Connect Työaika -palvelu (Driver times), kuukausiveloitus	
DF-POSM	Connect Paikannus -palvelu (Positioning), kuukausiveloituksella	
DF-MSGM	Connect Viestintä -palvelu (Messaging), kuukausiveloituksella	
NOR	NORWAY	
WB3900	Akseliväli 3900 mm	
STG-LR	Ohjauslaitteen lakivaatimukset täytetty	
24-HDV	Uuden sukupolven raskaat kuorma-autot	
FM 62 TR	FM 6x2 Takateli Tasakuorma	
DIRT-MED	Keskipuhtaat tiet. Jarrukilvet levyjarruilla	
EGR-H	Jäähdyttämätön EGR (eSCR)	
TYPE-FM	FM-ohjaamo	
UWVTAPPR	Ei koko ajoneuvon WVTA-tyyppihyväksyntää	
6*2	Vetotapa 6*2	

RIGID	Alustatyyppi, tasakuorma-auto
<u>RC-SMOOT</u>	<u>Ajo-olosuhteet, maantieajo, >95% ajoajasta maanteilla</u>
GCW60.0	Kokonaisyhdistelmämassa, 60 tonnia
ENG-VE11	11L Moottori
<u>VH4.2</u>	<u>Auton kokonaiskorkeus maksimissaan 4.2m</u>
RAL19	Taka-akselistomassa, 19 tonnia (Esim 6x2)
<u>STWPOS-L</u>	<u>Ohjauspyörä vasemmalla</u>
<u>VW2600</u>	<u>Rakenteellinen leveys, 2600 mm</u>
FAL9.0	Etuakselimassa 9.0 tonnia
UADR	Ilman ADR varustusta
MA-BAS	Markkinakohtainen mukautus
CHH-MED	Alustan korkeus, Medium (ks. VBI/WIS)
COG-BAS	<u>Painopisteen korkeus, alhainen, noin 1.6m</u>
<u>CURV-L</u>	<u>Teiden mutkaisuus, normaali</u>
VUPT-A2	Käyttöastepalvelut, automaattinen palveluiden aktivointi, asetus 2
NOR-PRO	PRE PROFORMA NORWAY
NR-80EC	Ulkoinen melutaso, 80DBA EU
UADRC	Ilman ADR-luokitusta
<u>B-SKIPL</u>	<u>Kuormanvaihtaja/vaihtolava. Päällirak.aikatavoite 21pv (tasak.auto)/14pv (vetoauto)</u>
ULHE1	Ilman takalaitanostinta
ULHE2	Ilman nosturia
ULHE3	Ilman aurasvarustusta
ULHE4	Ilman muuta kuormankäsittelylaitetta
<u>T-PFLAT</u>	<u>Vaihteleva tiestö, <6% mäkiä 99% ajoajas</u>
<u>VASSIS2</u>	<u>Avustuspyyntöpalvelu ja ääniyhteys aktivoitu</u>
RFUEL	FICTIOUS VARIANT RIGHTHAND FUELTANK (ALL SIZES)
UWVTA	Ei koko ajoneuvon tyyppiä WVTA
<u>RT-STEEL</u>	<u>Teräsvanteet</u>
F385-65A	Eturenkaat 385/65R22.5
D295-80A	Vetoakselin renkaat 295/80R22.5
<u>TA-HYSBS</u>	<u>Sähköhydraulisesti ohjattu teliakseli</u>
T385-65A	Teliakselin renkaat 385/65R22.5
<u>UPHTRI13</u>	<u>Sisäverhous – Robust nahka (FM/FMX)</u>
<u>UOFFROAP</u>	<u>Ilman maansiirtopakettia</u>
UMBAC	Ilman erikoispakettia
<u>ESH-REAR</u>	<u>Äänenvaimentaja, suuntaus taakse</u>
<u>FMX-DAY</u>	<u>Päiväohjaamo FMX</u>
URESTING	Ilman yöpymis/lepovarustuspakettia
<u>AUDHIG</u>	<u>Korkeatasoinen audiopaketti *) (Ei Dynafleet toimintoja näytöllä)</u>
UL-FUEL	Ilman Pa-säiliötä, vasen puoli
R405A71	Pa-säiliö, alumiini 405 l oikea, D71
MIRCOMFX	<u>Sähkölämmitteiset sähkösäätöiset taustapeilit ja lähietäisyyspeili matkustajan puolella</u>
<u>DRIVEFM+</u>	<u>Ajopaketti+ FM</u>
<u>1DAYDIG</u>	<u>Ajopiirturi, digitaalinen (DTCO3.0)</u>
NOR-MSP	NORWAY

MOOTTORIN ASENNUS JA LISÄLAITTEET

Variantti	Erittely
UADTC	Ilman AdBlue säiliön suojaa
OBDEC1	OBD päästönvalvonta
OBDEP-B	EU6 päästötaso B
PRIM-MAN	Ilmauspumppu, manuaalinen
FTCL-BAS	Polttoainesäiliön maanvara, perus
UWILDBAR	Ilman Wild Baria
UFTI	Ilman polttoainesäiliöiden väliputkea
OILS-PL	Moottorin öljypohja muoviva/ komposiittia
<u>HS-BAS</u>	<u>Äänenvaimentimen lämpösuojalevy sivu, perus</u>
<u>CCV-OX</u>	<u>Kampikammion tuuletus, osittain avoin</u>
ADTP-R	<u>AdBlue-säiliön sijainti - oikea</u>
UTFUEL	ilman tilapäistä polttoainesäiliötä
<u>ADB064</u>	<u>AdBlue-säiliö, tilavuus 64 litraa</u>
FUEFE2LW	Polttoainesuodatin, kaksi suurta suodatinta vedenerottimella
UXFUEL	Ilman polttoaineen lisätankkausta
ATL40	<u>Ulkolämpötila kylmä, min -40C.</u>
ATU40	<u>Ulkolämpötila, kuuma, max +40C.</u>
<u>FUFF-AS</u>	<u>Polttoaineentäytön loiskeenesto</u>
UFUEQWH	Ilman polttoaineletkujen lämmitystä
EAB-NO	Moottorin käyttöalue, normaali
TURBO-S	Yksivaiheinen ahtaminen
<u>BUGNET</u>	<u>Hyönteisverkko</u>
<u>D11K410</u>	<u>Moottori, 11-litraa, 410hp EU6</u>
<u>EBR-VEB</u>	<u>Moottorijarru VEB</u>
EAP-LHD2	Moottorin käyttöala
<u>AF-R</u>	<u>Polttoaineen paluukierron lämmitys</u>
ULFUEL	Ilman vasenta polttoainesäiliötä

USPEEDDU	Ilman kaksoisnopeudenrajoitinta
SPEED90	Nopeudenrajoitin 90 km/h EU
CRUISEC	Vakionopeudensäädin, perus (hallinta ohjauspyörästä)
AIRIN-HI	Moottorinilmanotto, korkea
ENGPROT	Moottorin suojaus
FUELS71	Polttoainesäiliön halkaisija 710mm
TNK-SING	Polttoainesäiliöiden yksöisasennus
FTANK-AL	Pa-säiliön materiaali, alumiini
FCAP-UL	Ilman lukkokorkkia
STRAP-P	Maalatut polttoainesäiliön kiinnityspannat
UEXST	Ilman pakoputken suojaa (autossa pakoputken suunta alas)
EXD-REAR	Pakoputken suuntaus, taakse
UEXSH	Ilman pakoputken lämpösuoja äänenvaimentimelle
EAS-SD	SCR Selektiivinen katalyyttinen pelkistys+keraaminen partikkelisuodatin
EM-EU6	Päästötaso, Euro 6
ACL1ST	Moottorin ilmansuodatin, 1 suodatinpanos
ETOR1980	Engine torque range 1911 - 1980 Nm
RFUEL405	Right fuel tank 405 litres
TURB-B	Basic turbo
SCRS-EHH	Sähköisesti lämmitetty SCR-järjestelmä
EASO-H	Vaakasuntainen pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä

INSTRUMENTS.SÄHKÖVARUSTUS,VALOT,YM

Variantti	Erittely
DISL-DEU	Driver information secondary language German
UAMPL	Ilman ulkopuolista vahvistinta
UCLSTAT	Ilman risteysvaloa
UBAMAFRE	Normaali akut
BEPR-T2	Kippiauton sähkövalmius WRC-kaukosäätimellä
WLC-H2W	Ohjaamon työvalot Led, kaksi kappaletta valkoisia valoja ohjaamoon korkealle asennetu
TD-LED	LED valoja tukeva perävaunun tunnistus
BBCHAS3	Päällirakentajan sähköliitäntä, kolme kappaletta 7-napaisia liitäntöjä
TLB-BAS	Takavalokiinnike
UANTCB	Ilman antennia LA radiolle
SPK-DADO	Kovaääniset kojetaulussa ja ovissa
AIP-BT	Bluetooth-handsfree audiojärjestelmässä
ACON-USB	USB-liitäntä audiojärjestelmässä
XCON-AUD	AUX-liitäntä audiojärjestelmässä
AESW2	Päällirakentajan katkaisimet, kaksi kaksiasentoista katkaisinta (AUX1 ja AUX2)
TGW-3GWL	Telematiikkayksikkö GSM/GPRS/3G modeemilla ja WLAN-valmiudella (langaton verkko)
UHLPPRO	Ilman ajovalonsuojia
REMC-MF	WRC Langaton monitoimikaukosäädin (*i)
BUPALARM	Peruutushälytin
UURL	Ilman lukulamppua
UINFOT	Ilman TV:n asennussarjaa
TESP-T	Kuljettajainformaatio SID-näytöllä (piirturin tiedot)
BUPMON	Peruutuskamera digitaalinen 1kpl, johtosarja pistokekytkennällä (15m Rigid/10m Tractor)
ULSS	Ilman kaistavahtia
ULCS	Ilman kaistanvaihtovahtia
UARSL	Ilman lisänopeudenrajoitinta
AUDWB1	Audiojärjestelmän FM taajuudet 87,5-108,0 MHZ, AM 522-1611 KHZ
ARLIG-PK	Lisätakavallo valmius, 2kpl 2,5m johtosarjat 7-nap DIN liittimillä
RSSENS-W	Sateentunnistin tuulilasille, säädettävä
TAS-DIG	Digitaalinen ajopiirturi
INLI-BAS	Ohjaamon valaistus, perus
URESTS	Ilman heijastavia merkintöjä alustassa
UALCOLOC	Ilman alkolukkoa
PHONE-PK	Puhelinvalmius
HL-ASYMR	Ajovalot, valokuvio, vasen ohjaus
DETECT-S	Palovaroitin ohjaamossa
HORN-ELS	Äänimerkki, sähköinen
HORN-F1S	Äänimerkki, yksi eteen asennettu yksiääninen paineilmatorvi, Jericho
URTOLL	Ilman tiemaksulaitetta
USOUTLET	Ei sähköliitäntää makuutilassa
UFMS	Ilman FMS liitäntää
ECBB-HIG	Päällirakentajan sähkökeskus mkl. laaja päällirakennemoduuli (18kpl lähtöä)
POSLMP-W	Kaksi valkoista äärivaloa katolla
UASL	Ilman lisäpitkiä
WWF-ALC	Tuulilasin pesuneste, alkoholivahvistus
WL-CHPK	Työvalot, alustassa, valmiussarja
BEACOA2F	Varoitusvilkut, 2 kappaletta katolla edessä
SPG-KM	Nopeusmittari, matka/aika
EST-AID	Kylmäkäynnistin
TL-BAS	Takavalot, perusmalli
MSWI-C	Pääkatkaisin, alustassa. Hallinta akkukotelon kytkimellä

UFOGLAMP	Ilman etusumuvaloja
UDRIVL	Ilman lisäkaukovoaloja
UAUXL	Ilman auravalojen valmiutta
UHLADJ	Ilman ajovalojen korkeudensäätöä
<u>HL-CLEAN</u>	Ajovalonpesin
<u>IMMOBIL</u>	<u>Käynnistyskenesto, Immobilizer</u>
IDLAMP-W	Tunnistevalot (rekka-valot) 3 x valkoista valoa (ei Suomen tieliikenteeseen)
MARKL-SR	Sivuvalo, sivu ja taka
<u>SRWL-2RW</u>	<u>Työvalot, 2 kpl valk. alustan takaosaan. 3-asentoa (on/off/peruutus) (LED W1911)</u>
DIFL-SWE	Ensisijainen näytön kieli: Ruotsi
KEYB-SWE	Ruotsinkielinen näppäimistö
USAS	Ilman huoltoilmaisinta
<u>HL-BHID2</u>	<u>Ajovalot, Bi-Xenon, HD</u>
TEMP-TRA	Vaihteiston lämpötilamittari
24AL110B	<u>Laturi, 110 Ampeeria</u>
SI-GRAF	Nopeusmittari ajopiirturi
1DAY-STD	Ajopiirturi, 1 päivä EU
CALI-DIG	Ajopiirturin ja nopeusmittarin digitaalinen kalibrointi
<u>ASSIST4</u>	Avunpyyntöpainike ja mikrofoni, VAS (Volvo Action Service)
UHWSS	Ilman törmäysvaroitinta, ACC ja liikennemerkkitunnistus (Huom! HWSS pakollinen jos 2- ja 3-akselinen)
BULBKIT	<u>Lamppu- ja varokesarja</u>
UEIDLESD	Moottorin tyhjäkäyntipysäytys deaktivoitu
ULAMPIN	Ilman tarkastuslampua
<u>SPOTP-RF</u>	<u>Kaukovalovalmius katolla ja ohjaamon edessä, max 2x280W</u>
<u>LOADIND</u>	<u>Kuormanilmaisin, kuorman ja akselipainon seurantajärjestelmä</u>
UALARMB	Ilman varashälytintä
<u>AUXSW-4</u>	<u>Päällirakentajan katkaisimet, valmius neljälle extra-katkaisimelle (johdotus)</u>
<u>INST-MED</u>	Mittaristo, keski-suoritus-taso
AUD-CDM	Radio CD-soittimella ja MP3 järjestelmällä
<u>BATTIND</u>	<u>Akun virranhallinta (akkuanturi ja virranhallinta - suurelle virrankulutukselle)</u>
<u>DRL-LED</u>	<u>Päiväajovalot, Led ("V"-muoto)</u>
<u>SID-HIGH</u>	Kojelautaan integroitu 7" SID-näyttö
BLIGHT-B	Jarruvalot, ilman hätäjarrutusvaloja
URPLCR	Ilman ohjaamon merkkivaloa takana katolla
<u>BBOX-L</u>	<u>Akkukotelo, vasen puoli</u>
<u>2BATT225</u>	<u>Akku, 2x225Ah</u>
24V	Sähköjärjestelmä 24V
UDAS	Ilman kuljettajan vireystilan valvontaa
EW73900	Equivalent wheelbase turning, 3900 mm
TWEETER	Tweeter

VAIHTEISTO

Variantti	Erittely
EPTT650	Moottorivoimanoton max. vääntömomentti 650 Nm
<u>AMSO-AUT</u>	<u>I-Shift käsinvaihto automaattitilassa</u>
SRED-V	Akselivälitteinen taka-akseli
<u>RSS1360</u>	<u>Taka-akseli, 13t, akselivälitys GCW 70000kg</u>
CS43B-O	<u>Kytkin, yksi levy, halkaisija 17"</u>
TRA-AMT	Automatisoitu mekaaninen vaihteisto
<u>GSS-AGS</u>	<u>I-shift vaihdevipu istuimessa</u>
<u>AT2612E</u>	<u>VPT AUTOMATED TRANSMISSION 2600NM 12SPEED</u>
<u>PTER-DIN</u>	<u>Voimanotto, moottori. Pumppuasennus, DIN5462</u>
<u>TC-MWO</u>	<u>Vaihteiston öljynjäähdytin, perus</u>
UPTOTR	Ilman vaihteistovoimanottoa
RAT3.40	Välityssuhde 3.40
PROPS-M	Kardaaniakselin halkaisija MEDIUM
DL-FULL	Tasauspyörästäön lukko
<u>AVO-BAS</u>	<u>I-shift ohjelmisto ilman puun- ja maansiirtoajon lisätoimintoja</u>
<u>TP-DICON</u>	<u>Vaihteisto-ohjelma, Jakelu</u>
<u>APF-BAS</u>	<u>I-shift voimanotto, perusohjelmisto</u>
TRAN-V	Volvo powertain gearbox
PTOENG-R	Rear engine mounted PTO
UTPTT	Ilman vaihteistovoimanoton vääntömomenttia
UPTOTRA	Ilman vaihteistovoimanottoa
<u>TRAP-BAS</u>	<u>Vaihteisto, perusversio</u>

JARRUT

Variantti	Erittely
RBRA-D43	Jarrulevyn halkaisija 430mm
PDC-OFF	Paineilmakeskus, rungon ulkopuolelle edessä
<u>DBRDUST</u>	Jarrut, jarrukilpi taka-akseli
UAUXPARK	<u>Ilman lisäseisontajarrua</u>
<u>BRAKE-DV</u>	Jarrut, levyjarrut
ATNK-GEN	Paineilmasäiliö kapasiteetti vakio
FBREG-E	Jarrut, EBS etujarrujen hallinta
URETARD	Ilman hidastinta

UAUXATNK	Ilman ilmajousituksen lisäsäiliötä
2COM1100	Paineilmakompressor, 1100L/min
TRBRAKE	Perävaunun jarruventtiili
UTCP	Ilman perävaunun jarrukytkeitä
TRBR-STA	Perävaunun jarrujen hallinta viiksestä (<4 km/h)
ABS	Lukkiutumattomat jarrut
ESP-BAS1	Ajovalokaudenhallinta ESP1. Vetoautot ja tasakuorma-autot pieni omamassa, matala painopiste
ATANK-ST	Ilmasäiliöt terästä
BF-DIBAS	Levyjarrut, (umpinainen levy)
UTRACON	Ilman perävaunun valojen muunninta
UTABS	Ilman perävaunun ABS jännitteenmuunninta
UTECABLE	Without electrical cable for trailer brake
UTBHOSE	Without trailer brake hoses & cables
UPBR	Without pusher brake
UPBRAD	Without pusher axle disc brake dimension
BR-DIBAS	Rear brake disc, solid
FBRA-D43	Front axle disc brake diameter 410 mm
BT-DIBAS	Brake disc trailing, solid
TBRA-D41	Tag axle disc brake diameter 410 mm
UATNKRUB	Without air tanks with rubber rings
SIL-BRV	Brake valves silencer
UCLUAIRC	Paineilmakompressor, ilman irtikytkentää
PBREL-A	Seisontajarrun automaattinen vapautus
UTBCONN	Ilman pv paineilmalettimä
TREL-PK	Perävaununliitäntä, valmius pv-liitäntälle (ohjaamo/alusta johdotus)
UPNPROT	Ilman paineilmajärjestelmän lisäsuojasta alustassa
EBS-MED	EBS jarruohjelmisto, laajennettu ohjelma
UTRBSTRE	Ilman automaattista perävaununjarrua (Stretch brake)
BSYS-EBS	Elektronisesti ohjattu EBS-jarrujärjestelmä

JOUSITUS JA OHJAUS

Variantti	Erittely
STG23.2	Ohjauksivaihteen välityssuhde 23.2 (TRW THP-90)
FAT-RIG	Etuakselin jousitus, perinteinen etuakseli
STGW-ADJ	Säädettävä ohjauspyörä
ULDFA	Ilman etuakselien välistä kuormanjakoa
RALIM20	Vetoakselin painorajoitin 20 tonnia ("Ns. Norjan teli")
LIFT-BAS	Kantoakselin nostotoiminto
UAUXPSP	Ilman extra ohjaustehostinpumppua
UBCYLPRO	Ilman jarrusylinterin suojausta
TA-HYDRS	Hydraulisesti ohjattu teliakseli
RADT-GR	Takailmajousitus - 2 akselia, joista 1 vetävä ja 1 tag akseli
RAA21T	Kaksi taka-akselia joista yksi vetävä
UPAXLE	Ilman pusher-akselia
FA-LOW	Etuakseli matala maanvara, korkea offset
FAA10	Yksi etuakseli, ei etuvetoa
RSTS-EHY	Telinohjausjärjestelmä, elektrohydraulinen
ACTST-TO	Volvo Dynamic Steering (VDS)
BL-BAS	Akselipainojakauma perus
URVCERT	Without vehicle certification, road
PSP-VAR	Ohjaustehostimen pumppu. Säätötilavuus.
STW-D450	Ohjauspyörän halkaisija 450mm
U1PAC	Ei pusherakselia
1TAC75	Teliakselin kapasiteetti, 7.5 tonnia
STWM-BAS	Ohjauspyörä, perus
PSS-SING	Ohjaustehostinjärjestelmä, normaali

RUNKO,JOUSSET,VAIMENNUS JA PYÖRÄT

Variantti	Erittely
WTDD22.5	Driving wheel and tyre inner diameter 22.5 inches
WTDT22.5	Tag wheel and tyre inner diameter 22.5 inches
TMF-CONT	Continental front axle tyre
TMD-CONT	Continental drive axle tyre
TMT-CONT	Continental tag axle tyre
UTFSEAL	Not sealed front tyres - no run flat protection
UTDSEAL	Not sealed drive tyres - no run flat protection
UTTSEAL	Not sealed trailing tyres - no run flat protection
FSI-REAC	Front air suspension with reaction rod
ACMR1	One extra crossmember in rear overhang
WTA-TL	tubeless tyres
UTPSEAL	Not sealed pusher tyres - no run flat protection
UTMPR	Without pusher axle tyre
XMBRR-B	Basic rear crossmember closing
WTD-DUAL	Dual mounting of drive axle wheel and tyre
UPTT	Without pusher axle tyre tread
UWTDTP	Without wheel and tyre diameter on pusher axle

UWTPM	Without wheel & tire mount pusher axle
UFAS	Without front axle spread
UTWP	Without pusher axle wheel type
UWDP	Without pusher axle wheel dimension
UFRACLOS	Without frame end closing
TXMB4827	Transmission crossmember web location (main 4827)
XMBT-S	Strong transmission crossmember
FSS-AIR	Front air suspension
WTT-D335	Kantoakselin levyvyöry 335mm
WTT-SING	Ykköpyörät kantoakselilla
WMF-ST	Etuvanteet terästä
WMD-ST	Takavanteet terästä
WMT-ST	Telivanteet terästä
WDF1175	Vanne, etupyörä, leveys 11.75 tuumaa
WDD900	Vanne, vetopyörä, leveys 9.00 tuumaa
WDT1175	Vanne, telipyörä, leveys 11.75 tuumaa
UINFLAHO	Ilman renkaantäyttöletkua
UTIREPM	Ilman rengaspaineen näyttöjärjestelmää
TD295-80	295/80 vetorengas
TR-EUR	Rengasalue, Eurooppa
ASF-DL3	Ilmajousitus, kolme ajoasentotasoa
UGUARD	Ilman suojaa
USPWCAT	Varapyörän kannatin, ilman varapyörän kannatinta
USPWCARR	Ilman varapyörätelinettä
USPWT	Ilman varapyörää
UGAUGETP	Ilman rengaspainemittaria
UDECALTP	Ilman rengaspaineen tarraa
URUPP	Ilman taka-alleajosuojan paikkaa
WSTUD-S	Lyhyet pyöränpultit pelti- ja kaksioisrei'itetyille alumiinivanteille
RSL-S-BAS	Takailmajousituksen iskunpituus, perus
UMRUP	Ilman taka-alleajosuojaa
FSM-MF	Huoltovapaa etupään jousitus
UWCAP	Ilman pyörän koristekapseleita
USUPS	Ilman sivuaskelmaa alleajosuojassa
FUP	Alleajosuojus edessä
UFRF	Ilman rungon tyhjää tilaa
RSAP-BAS	Takajousituksen käyttöala, normaali
UFALIM	Ilman etuakselinpainorajoitinta
URESTRUP	Ilman heijastavia merkintöjä taka-alleajosuojassa
RFEC-S	Rungon pääty suoraan katkaistu
FST8080	Runkopalkkien ainevahvuus, 8mm pysty/8mm vaaka
FRAME300	Runkopalkin korkeus 300mm
RFL2695	Rungon takaylitys 2695 mm
URUP	Ilman alleajosuojaa takana (*i!)
FST-AIR	Etujousitus, ilmajousi
RST-AIR4	Vahvistettu takailmajousitus
RSS-AIR	Ilmajousitus
FSTAB2	Kallistuksenvakaaja edessä, keskijäykkä
SUP-BAS	Sivualleajosuojat
RSTAB2	Kallistuksenvakaaja takana, keskijäykkä
FIL-EEEE	Sisärunko, moottorin takapäästä-rungon päähän
SUSPL-EC	Ilmajousit. tasonsäätö, sähköinen

ALUSTA,OHJAAMO JA SISUSTUS

Variantti	Erittely
USLCP	Ilman makuutilan hallintapaneelia
SUNV-H	Aurinkolippa, savunharmaa
UADROOF	Ilman kattospoileria
AD-SIDES	Ilmanohjain ohjaamon sivulla, lyhyt
UADCHAS	Ilman alustan ilmanohjaimia
WARNTRI2	Varoituskolmio, 2 kpl
ETSB-FRS	Säilytystila moott.kop. etu/taka/sivu
UREFRIG	Ilman jääkaappia tai sen valmiutta
USIGN	Ilman kilpeä edessä
XINS-CAB	Ohjaamon lämpöeristys
UGUARDW	Ilman tuulilasin kivisuoja
UEBHEAT	Ilman lohkolämmitintä
UCSPL	Ilman kojelaudan keskiosaa
ARU-BAS	Kyynärnoja, keinonahkaa
GRABHI-B	Ohjaamon nousukahva, terästä
UBUMPSP	Ilman puskurin ilmapirranohjainta
UTBL	Ilman työkalulaatikkoa vasemmalla
UTBR	Ilman työkalulaatikkoa oikealla
USBPREDs	Ilman kuljettajan turvavyökiristintä
JACK-12T	Tunkki 12 tonnia

TOOLKIT	Työkalusarja, laaja
URUSTP	Ilman lisäruostesuojausta
DGLAS-H	Ovilasit, karkaistut ja sähkötoimiset
UCOFMAK	Ilman kahvinkeitintä
USTUC	Ilman säilytystiloja ohjaamon alla
UWRNLAMP	Ilman kannettavaa varoituslamppua
USBPREPS	Ilman matkustajan turvavyön kiristystä
7107WHIT	Traffic White Kirkaslakalla
PAICS-B	Tumman harmaat peilit, askelma, maski ja lippa
ULADDER	Ilman tikapuita
EMBL-MO	Merkit asennettuna
BOTH-D	Pullonpidin kojelaudsssa keskellä
UMICROWV	Ilman mikroaaltouunia
SUPH-L1	Istuinverhoilu, tummanharmaa nahka ja musta nahkareunus
UTABLE	Ilman pöytää vuoteen etureunassa
CABPT-R2	Sähkökaapeliä läpivienti katossa, 2kpl
WARNVEST	Turvalliivi
UAIRBAG	Ilman airbagia
URUS	Ilman säilytystilaa takana
UOLMAT	Ilman petauspatjaa
WRITEPAD	Kirjoituslappu
USIGNS	Ilman tunnusta edessä
URLS	Ilman säilytystilaa sängyn alla
UVANMIR	Ilman meikkipeiliä
DIMPLATE	Mitoituskilpi, EU
UMATTRES	Ilman alapatjaa
DTRI-RAV	Kojelaudan sävy musta raven
UCFAFS	Ilman lisäaskelmaa edessä
HCC-EXT	Etusäleikön lukitus, ei lukitusta säleikössä
SBD-BAS	Turvavyöt, musta väri
UCPARKC	Ilman pysäköinti-ilmastointia
UADCF	Ilman lisäläppä alustan ilmanohjaimissa
AIDKIT	Ensiapulaukku
ISUNF-MD	Häikäisy suojaus kuljettajan puolella (sis. peilin)
UAUXFS	Ilman ohjaamon lisäsiivousta
UPUBS	Ilman toista käyttöohjekirjaa
EXTL-BAS	Maalaamaton Thunder gray harmaa: maski, puskuri, askelmakotelo, lippa, peilit, ovikahvat
CAB-DAY	Day cab
CABH165	Cab height 165 cm
CABL165	Cab length 165 cm
LANG-DN	Danish/Norwegian text on decals/signs
AMIR-WB	Wide angle mirror on both sides
AMIR-S30	Close view mirror on passenger side, radius 300 mm
UWINREP	Without cab side window replica
MPLA-ENG	Manufacturing plate, English version
UMIRRTXT	Without mirror warning text
FNUDE-TW	Front mudguard extension, tyre-width dependent
USEATV	Without ventilated seat
WARR300	Warranty booklet, 300 000 km
SEATBRIA	Seat belt reminder in instrument, with audio
TELECARD	Volvo Action Service Europe
DLAY-BAS	Basic dashboard layout, any flexible body builder switches placed in centre
SBP-BAS	Black safety belt, passenger seat
UADH	Without roof aerodynamic device height
SIMC1	Sim card, Telenor SE
CSPT-T	Center section dashpanel top, tray
DS-AS	Driver seat air supply
UTBUNK	Ilman yläsäilytystä
UIDLMPW	Ilman tunnistinvalokatkaisijaa (rekka- ja valokatkaisijaa)
CSPU-S	Yksi säilytyslokero (kannen alla) kojelaudan yläosan keskiosissa
UAWINDR	Ilman takaikkunaa
ROHO-MAN	Manuaalinen kattoluukku (FH=kattoikkuna/poistumistie)
UCABSIGN	Ilman tekstiä kattokotelossa
UEMIEMBL	Ilman päästötasomerkintöjä
RCABS-M	Mekaaninen ohjaamon takajousitus
CTILTP-M	Ohjaamon kippaus, manuaalinen
UADFS	Ilman extra DIN-paikkoja (umpinaiset paikat)
FMUD-AS	Roiskeläppä, läpivirtaus, etuakseli
USIDESTP	Ilman sivuaskelmaa ja tartuntakahvaa
FCABS-M	Mekaaninen ohjaamon etujousitus
UCURTAIN	Ilman verhoja
UAWINDS	Ilman lisäsiivousta
WLIFT-EB	Sähkötoiminen ikkunannostin
RHATCH	Kattoluukku

GLAS-TIN	Sävylasit
ULBK	Ilman alasänkyä
FMAT-RU2	Lattiamatot, kumia, korkea reunus
PST-STD2	Matkustajan istuin, perus 2
ACCB-R-F	Katon etureunaan asennettu lisävarusteteline
UREFS	Ilman heijastavia merkintöjä ohjaamossa
PUBL-NOR	Norjankielinen ajoneuvokansio ja käyttöo
CERT-EC	Hyväksymiskilpi EU dir. mukaisesti
LOCK-REM	Ovien keskuslukitus, kaukosäätimellä
REFL-EC	Heijastin
DPAN-B2	Ovipaneeli, perus 2
UMATINS	Ilman keskimattoa
MIR-ELOP	Sähkölämm. ja sähköhall. taustapeilit
AMIR-F20	Etupeili, 200 mm halkaisija
TRIM-RB	Ohjaamon sisustus, vinyyli, harmaan sävyt
ARMRE-DB	Molemmipuoliset käsinjoat, kuljettajan istuin
UROSIL	Ilman kilpivaloa
DST-CF5	Kuljettajan istuin, mukavuus, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmitteinen.
FIREXT3N	Palosammutin
UPARKH	Ilman pysäköintilämmitintä
ISUNS-DS	Sivuhäikäisysuojat kuljettajan puolella
UAS	Ilman extrahyllä säilytystilassa
CU-ECC	Automaatti-ilmastointi ECC
BUMP-HD	Vahvistettu etuosa - HD puskuri
TOWF-HD1	Yksi vetopiste edessä, Heavy duty
UBEDNET	Ilman vuoteen turvaverkkoa
USAFETYB	Ilman safety boxia
Muuta	
Variantti	Erittely
RFC-1	Mudguard installation according to Spray suppression, EC on-road requirements
10500MM	Frame length 10500 mm
UFFQP	Without second front axle quarter fender mounting position
UPSCAT	Without propeller shaft catcher
UFFEND	Ilman toisen etuakselin lokasuojia
URFCAR	Ilman takalokasuojan kannatinta
RMUDF-AS	Takalokasuojat/läpät roiskeenestolla
RFEND-B	Takalokasuojat, perusmalli
UFWPOS	Ilman vetopöydän paikkaa
U5WMOUNT	Ilman vetopöydän kiinnitystä
U5WHEIG	Ilman vetopöydän asennusjalustaa
UKPSIZE	Ilman vetotappia
U5WTYPE	Ilman vetopöytä
URAMP	Ilman vetopöydän kiiloja
UTOWTYPE	Vetopalkki, ilman vetopalkkia
UTOWMBR	Ilman vetopalkkia
UCOUPLIN	Ilman vetokytintä
UTOWR	Ilman hinauskoukku
UWHCHOCK	Ilman pyöräkiilaa
URDECK	Ilman kävelytasoa
UTAIL	Ilman takalaitanostimen valmiussarjaa
UHPG	Ilman hydraulipumppua vaihteistossa
UFFTP	Toisen akselin lokasuojat, ilman asennuskorkeutta
UFMFL	Ilman toisen etuakselin roiskeleppää
UNIFORM	Alustan valmius, vakio
ULCHF	Ilman kuormakorin runkotasomittaa
ULCL	Ilman kuormatilapituutta
RFH-BAS	Lokasuojien asennuskorkeus normaali (peruskorkeus)
RMFL280	Takaroiskeleppät, 280 mm
U5WLM	Ilman vetopöydän huoltoluokkaa
FACT-SE1	Kokoonpanotehdas, Ruotsi
UCHAINS	Ilman lumiketjuja
UTMP	Ilman vetopalkin paikkaa
UCROSSRE	Ilman vaihtokonttirungon ristivahvistusta
U5WLUB	Ilman vetopöydän voitelua
UTCIND	Ilman perävaunun kytkennän indikaattoria
HBA-FSFB	Rei'itys päällirakennekiinnikkeille - joustava/puolijoustava päällirakenne
HOOK-SC	Lumiketjujen säilytyskoukut
UCRANEPK	Ilman nosturivalmiutta
FBA-BTSF	Kuormakorin etukiinnikkeet, puolijoustavat kuormatilat, alaosat asennettuna
RBA-T2	Kuormakorin takakiinnikkeet apurungolle
HPE-F101	F1-101 hydraulipumppu, moottorin takapäässä
UWHCP	Ilman pyöräkiilojen sijoitusta

List of warnings/errors (2 messages):

	17002	(1) Number of matches for general chassis drawing:0.
	20011	(2) The specification contains unauthorized kola variants for the product type (FM 62 TR): 10500MM, WTD-DUAL, ULHE3

No restrictions violated

Application version: 158, EDB library version: 352.0.2 Elapsed: 2.66 seconds